

PC-4 BIPODS - ACCU-TAC PC-4 BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINNY RAIL MATTE BLACK

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

ACCU-TAC PC-4 BIPODS Accu-Tac PC-4 bipoden är designade, konstruerade och tillverkade i USA. Denna PC bipod är perfekt för taktisk, måltavla, tävling och luftgevärsskjutning. Detta är endast en föreslagen användning, denna modell är inte exklusiv för dessa tillämpningar. PC-4 är 100 % bilad, tillverkad av den högsta kvaliteten på flygplansaluminium som finns tillgängligt. Denna modell har den mångsidighet du vill ha i en bipod med sina 4 individuella benpositioner och 5 nothögdalternativ. Den har också förmågan att panorera såväl som luta, vilket kan låsas och säkras individuellt med den justerbara spaken. För att aktivera eller justera benpositionen, dra helt enkelt ned den fjädrade benet för att flytta varje ben oberoende. Benposition kan fällas ut till 90° eller 45°, och låser säkert i 4 positioner. Tänk på att lutningsjusteringsspaken kan omplaceras, ANVÄND INTE ett verktyg för att spänna lutningens spänning. Alla är svarta med anodiserad yta. Välj: Modell PCB-0400 Snabbkoppling för Picatinny rail som är snabb och mycket säker, den fästs på en 1913 Picatinny rail och monteras på sekunder utan behov av extra verktyg för att spänna. Modell PCASQD-0400 Snabbkoppling för Arca Swiss eller Arca Style rail, monteras på sekunder utan behov av att använda extra verktyg för att spänna. Modell PCB-0400 QD för Picatinny Rail Specifikationer Min. Höjd (Ben vid 45°) 6.25" / 158.75 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 7.75" / 196.85 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 9.125" / 231.775 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 9.0" / 228.6 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 11.0" / 279.4 mm Stängd position Bredd 4.250" / 107.95 mm Stängd position Längd 7.5" / 190.5 mm Vikt 26.96 oz Modell PCASQD-0400 Arca Spec Snabbkopplingspecifikationer Min. Höjd (Ben vid 45°) 6.50" / 165.10 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 8.00" / 203.2 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 9.150" / 232.41 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 9.0" / 228.6 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 11.0" / 279.4 mm Stängd position Bredd 4.250" / 107.95 mm Stängd position Längd 7.5" / 190.5 mm Vikt 27.92 oz



Produktinformation

- Namn: [ACCU-TAC PC-4 BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINNY RAIL MATTE BLACK](#)
- Tillverkare: [ACCU-TAC](#)
- Produktnr: 430105234
- Tillv.nr.: PCB-0400
- Attachment: Picatinny
- Feet Material: Aluminum
- Färg: Svart
- Höjd: 2.56
- Vikt: 1.88 lbs
- Leveransvikt: 2.268kg
- Leveranshöjd: 127mm
- Leveransbredd: 267mm
- Leveranslängd: 330mm
- UPC: 858520006343

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PC4 BIPOD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PC4 BIPOD

Introduktion

Grattis till ditt köp av AccuTac PC4 BIPOD. Denna bipod har designats för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.
- Var medveten om omgivningen där produkten används för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bipoden är ordentligt fäst vid Picatinny rail eller Arca Swiss rail innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Justera benpositionerna försiktigt och se till att de är låsta i önskad position innan du använder bipoden.
- Använd inte verktyg för att justera lutningsjusteringsspaken; justera den för hand.
- Använd bipoden på stabila ytor för att minimera risken för att den välter.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Placera bipoden ovanpå Picatinny rail eller Arca Swiss rail.
2. Tryck ner snabbkopplingsfäste för att låsa bipoden på plats.
3. Kontrollera att bipoden är ordentligt fäst genom att dra i den lätt.

Användning

- För att justera benpositionen, dra det fjäderbelastade benet nedåt för att flytta varje ben oberoende.
- Benpositionerna kan fällas ut till 90° eller 45° och låser säkert i 4 positioner.
- Använd lutningsjusteringsspaken för att justera lutningen; se till att den är låst innan du skjuter.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler och föreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och köpinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AccuTac PC4 BIPOD. Tack för att du väljer AccuTac!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se