

PC-4 BIPODS - ACCU-TAC PC-4 BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Accu-Tac PC-4 bipoden har designats, konstruerats och tillverkats i USA. Denna PC bipod är perfekt för taktisk, måltavla, tävling och luftgevärsskytte. Detta är endast en föreslagen användning, denna modell är inte exklusiv för dessa tillämpningar. PC-4 är 100% biliet, tillverkad av den högsta kvalitets flygplansaluminium som finns tillgängligt. Denna modell har den mångsidighet du vill ha i en bipod med sina 4 individuella benpositioner och 5 notch höjdalternativ. Den har också förmågan att panoreras såväl som luta, vilket kan låsas och säkras individuellt med den justerbara spaken. För att aktivera eller justera benpositionen, dra helt enkelt det fjäderbelastade benet nedåt för att flytta varje ben oberoende. Benpositionen kan fällas ut till 90° eller 45°, och låser säkert i 4 positioner. Vänligen kom ihåg att lutningsjusteringsspaken kan ompositioneras, ANVÄND INTE ett verktyg för att spänna lutningens spänning. Alla är svarta med anodiserad finish. Välj: Modell PCB-0400 Snabbkoppling för Picatinny rail som är snabb och mycket säker, den fästs på en 1913 Picatinny rail och monteras på några sekunder utan behov av extra verktyg för att spänna. Modell PCASQD-0400 Snabbkoppling för Arca Swiss eller Arca Style rail, monteras på några sekunder utan behov av att använda extra verktyg för att spänna. Modell PCB-0400 QD för Picatinny Rail Specifikationer Min. Höjd (Ben vid 45°) 6.25" / 158.75 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 7.75" / 196.85 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 9.125" / 231.775 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 9.0" / 228.6 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 11.0" / 279.4 mm Stängd position Bredd 4.250" / 107.95 mm Stängd position Längd 7.5" / 190.5 mm Vikt 26.96 oz Modell PCASQD-0400 Arca Spec Snabbkopplingsspecifikationer Min. Höjd (Ben vid 45°) 6.50" / 165.10 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 8.00" / 203.2 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 9.150" / 232.41 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 9.0" / 228.6 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 11.0" / 279.4 mm Stängd position Bredd 4.250" / 107.95 mm Stängd position Längd 7.5" / 190.5 mm Vikt 27.92 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [ACCU-TAC PC-4 BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH](#)
- Tillverkare: [ACCU-TAC](#)
- Produktnr: 430105235
- Tillv.nr.: PCASQD-0400
- Attachment: ARCA Quick Detach
- Feet Material: Aluminum
- Färg: Svart
- Höjd: 2.56
- Vikt: 1.75 lbs
- Leveransvikt: 2.268kg
- Leveranshöjd: 127mm
- Leveransbredd: 267mm
- Leveranslängd: 330mm
- UPC: 858520006442

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PC4 BIPOD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PC4 BIPOD

Introduktion

Tack för att du valt AccuTac PC4 bipod. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller stark vind.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skytte.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla justerbara delar är korrekt låsta innan du använder bipoden.
- Använd inte verktyg för att justera lutningsjusteringsspaken.
- Justera benpositionerna försiktigt för att undvika skador.
- Se till att benpositionerna är ordentligt låsta innan du placerar vikten på bipoden.
- Använd endast bipoden med de angivna fästelementen (Picatinny rail eller Arca Swiss).
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du monterar produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Välj rätt snabbkoppling (PCB0400 för Picatinny rail eller PCASQD0400 för Arca Swiss).
- Fäst bipoden på railen genom att trycka ned snabbkopplingen tills den klickar på plats.
- Kontrollera att bipoden sitter ordentligt fast genom att dra i den.

2. Justering av benpositioner:

- För att justera benens position, dra ned det fjäderbelastade benet för att flytta varje ben oberoende.
- Välj önskad vinkel (90° eller 45°) och se till att varje ben är låst i den valda positionen.

3. Lutning och panorering:

- Justera lutningen genom att använda lutningsjusteringsspaken.
- Kontrollera att lutningen är låst innan du skjuter.

4. Nedfällning av bipoden:

- För att fälla ihop bipoden, tryck på låsknappen och vik benen mot mitten.
- Förvara bipoden i ett torrt och säkert utrymme när den inte används.

Avfallshantering

- Produkten ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller problem med produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får en positiv upplevelse med din AccuTac PC4 bipod.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se