

WC-4 BIPODS - ACCU-TAC WB-4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

WB-4 Wide Body bipoden är designad för att ge önskad höjd och extra stabilitet. Denna bipod-stil är idealisk för långdistans, extrem långdistans, bänkstöd och för airsoft-plattformen. Den breda, sänkta mitten gör att geväret kan sitta mellan benen vilket stödjer noggrannhet och hjälper till att minska rörelsen från rekyl. Detta är endast en föreslagen användning, denna modell är inte exklusiv för dessa tillämpningar. WB-5 är 100% billett, tillverkad av den högsta kvaliteten på flygplansaluminium som finns tillgänglig. Denna modell har den mångsidighet du vill ha i en bipod med sina 4 individuella benpositioner och 5 nothöjdsalternativ. Den har också möjlighet till lutning, som kan låsas och säkras med den justerbara spaken. För att aktivera eller justera benpositionen, dra helt enkelt det fjädrade benet nedåt för att flytta varje ben oberoende. Benpositionen kan fällas ut till 90° eller 45°, som låser sig säkert i 4 positioner. Tänk på att lutningsjusteringsspaken kan omplaceras, ANVÄND INTE ett verktyg för att spänna lutningstensionen. Alla är svarta med anodiserad finish. Välj: Snabbkoppling för Picatinny-skena som är enkel, snabb och mycket säker, den fäster på en 1913 Picatinny-skena och monteras på sekunder utan att behöva använda extra verktyg för att spänna. Snabbkoppling för Arca Swiss eller Arca Style-skena som monteras på sekunder utan att behöva använda extra verktyg för att spänna. Modell WBB-0400 Snabbkoppling Picatinny Specifikationer Min. Höjd (Ben vid 45°) 4.5" / 114.3 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 6.0" / 152.4 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 7.5" / 190.5 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 14.0" / 355.6 mm Stängd position Bredd 5.0" / 127 mm Stängd position Längd 7.5" / 190 mm Vikt 22.08 oz Modell WBASQD-0400 Arca Speck Snabbkoppling Specifikationer Min. Höjd (Ben vid 45°) 4.75" / 120.65 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 6.25" / 158.75 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 7.75" / 196.85 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 14.0" / 355.6 mm Stängd position Bredd 5.0" / 127 mm Stängd position Längd 7.5" / 190 mm Vikt 22.08 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: ACCU-TAC WB-4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH
- Tillverkare: ACCU-TAC
- Produktnr: 430105237
- Tillv.nr.: WBASQD-0400
- Attachment: ARCA Quick Detach
- Feet Material: Aluminum
- Färg: Svart
- Höjd: 2.56
- Vikt: 1.38 lbs
- Leveransvikt: 2.268kg
- Leveranshöjd: 127mm
- Leveransbredd: 267mm
- Leveranslängd: 330mm
- UPC: 858520006466

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH

Introduktion

Tack för att du valt WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision vid användning av gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera alltid att alla delar är ordentligt monterade innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att lutningsjusteringsspaken är korrekt inställd innan du använder bipoden.
- Använd inte verktyg för att spänna lutningstensionen; justera för hand.
- Se till att benpositionerna är korrekt låsta innan du placerar geväret på bipoden.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, eftersom detta kan påverka stabiliteten.
- Använd inte bipoden för andra ändamål än vad den är avsedd för, exempelvis som stöd för andra typer av utrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Välj önskad snabbkoppling (Picatinny eller Arca Swiss).
- Fäst bipoden på skenan genom att trycka på snabbkopplingen tills den låser sig på plats.
- Kontrollera att bipoden sitter ordentligt fast.

2. Justering av benpositioner:

- Dra det fjädrade benet nedåt för att justera benets position.
- Välj mellan 90° eller 45° positioner och se till att de låser sig ordentligt.

3. Lutning och höjdjustering:

- Justera lutningen med hjälp av den justerbara spaken.
- Höjden kan justeras genom att dra ut benen till önskad position.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att alla delar är i gott skick och att det inte finns några synliga skador.
- Kontrollera att inga föremål blockerar benens rörelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta bipoden i vanliga sopor för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information om säkerhetsåtgärder och support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se