

# **GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3-PORT MUZZLE BRAKE FOR AR-15 - GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS**

The Gunner 3 Port Muzzle Brake is the ideal blend of usability, versatility, and recoil reduction. The 3 ports work to sequentially capture the propellant gasses and redirect them to the sides for maximum recoil reduction. On barrels of all lengths, the GUNNER reduces recoil by more than 50%! The GUNNER is 100% 3-Gun Nation, USPSA, and IDPA legal for all divisions. No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily. MUZZLOK® Faxon's invented "Muzzlok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. SPECS Material: Steel Finish: Salt Bath Nitride Thread: 1/2"-28 TPI Weight: 2.9 ounces w/ MuzzLok Nut Length: 2.4 inches w/ MuzzLok Nut Diameter: 0.9" Caliber: .223/5.56



## **Attributes**

- Name: GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108183
- Mfr. No.: FFMD5563PMBSQPQ
- Caliber: 5.56 mm NATO
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 816341022294

## **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [English: GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Frein de Bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [Norsk: GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE FOR AR15 SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Suomi: GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)

# Sicherheitshinweise für den GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE für AR15 von Faxon Firearms. Dieser Muzzle Brake wurde entwickelt, um die Rückstoßwirkung zu reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und rechtlichen Bestimmungen befolgen, die für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Kombination mit geeigneten Waffen und Zubehörteilen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Muzzle Brake nur auf Waffen, die für das Kaliber .223/5.56 ausgelegt sind.
- Achten Sie darauf, dass der Muzzle Brake sicher und fest am Lauf Ihrer Waffe angebracht ist, bevor Sie das Feuergerät benutzen.
- Überprüfen Sie die korrekte Installation des Muzzle Brake vor jedem Einsatz.
- Vermeiden Sie es, den Muzzle Brake mit übermäßiger Kraft zu installieren oder zu entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn Sie den Muzzle Brake im Feld anbringen oder abnehmen, stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Werkzeuge zur Installation haben (z.B. einen passenden Schraubenschlüssel).

### 2. Installation:

- Schrauben Sie den Muzzle Brake auf das Gewinde des Laufs Ihrer Waffe (1/2"28 TPI).
- Ziehen Sie den Muzzle Brake mit einem empfohlenen Drehmoment von 2025 Fußpfund fest.
- Verwenden Sie die MuzzLokMutter, um die Länge des Geräts anzupassen, und stellen Sie sicher, dass es korrekt in Position ist.

### 3. Verwendung:

- Nach der Installation können Sie die Waffe wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Muzzle Brake ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

### 4. Entfernung:

- Wenn Sie den Muzzle Brake entfernen möchten, stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lösen Sie die MuzzLokMutter und entfernen Sie den Muzzle Brake vorsichtig.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie den Muzzle Brake gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, die Risiken zu minimieren und die Sicherheit bei der Verwendung des GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Richtlinien für eine sichere und effektive Nutzung.

# GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduction

Thank you for choosing the GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE for your AR15. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil and improving accuracy. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and its components before using the muzzle brake.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep the muzzle brake and firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the muzzle brake and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm model before installation.
- Do not exceed the recommended torque specification of 2025 foot pounds when installing the muzzle brake.
- Avoid using the muzzle brake with ammunition that exceeds the specified caliber of .223/5.56.
- Do not attempt to modify or alter the muzzle brake in any way.
- If the muzzle brake becomes loose or shows signs of damage during use, stop using it immediately and seek assistance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing muzzle device from the firearm.
- Clean the threads of the barrel to remove any debris or old thread locker.
- Align the GUNNER muzzle brake with the barrel threads.
- Handtighten the muzzle brake onto the barrel until snug.
- Use a torque wrench to tighten the muzzle brake to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.
- Verify that the muzzle brake is securely attached and properly timed using the MUZZLOK® feature.

### 2. Usage

- After installation, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- When ready to shoot, position yourself in a stable stance and maintain control of the firearm.
- Fire in a safe environment, ensuring that the area is clear of bystanders.
- Monitor the performance of the muzzle brake during use. If any issues arise, discontinue use immediately.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the GUNNER muzzle brake in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, do not throw it in regular trash. Instead, take it to a designated recycling or hazardous waste facility.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding the GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE, please refer to the manufacturer's website or customer service for additional support.

# Guide de Sécurité du Produit pour le Frein de Bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

## Introduction

Le frein de bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en réduisant le recul. Ce guide de sécurité fournit des instructions claires et des précautions à suivre pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise le frein de bouche uniquement avec des armes à feu compatibles, notamment les modèles AR15.
- Vérifie régulièrement l'état et l'intégrité du frein de bouche avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées de 2025 livrespieds lors de l'installation.
- Assuretoi que le frein de bouche est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évite de toucher le frein de bouche immédiatement après le tir, car il peut devenir très chaud.
- Utilise toujours des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme équipée du frein de bouche.
- Ne tente pas de modifier ou de démonter le produit sans l'avis d'un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Retire le frein de bouche existant de ton arme si nécessaire.
- Vérifie que le filetage de ton canon est propre et exempt de débris.
- Vis le frein de bouche GUNNER sur le canon en alignant le filetage 1/2"28.
- Utilise l'écrou d'extension pour ajuster la longueur et le timing de rotation du frein de bouche.
- Serrer l'écrou selon les spécifications de couple recommandées (2025 livrespieds).
- Vérifie que le frein de bouche est bien fixé avant de procéder à l'utilisation.

### 2. Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, assuretoi que l'arme est en position sécurisée.
- Utilise le frein de bouche pour réduire le recul et améliorer la stabilité lors du tir.
- Surveille l'état du frein de bouche pendant l'utilisation; si tu remarques des dommages, arrête immédiatement d'utiliser le produit.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans la nature.
- Dispose du frein de bouche conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, consulte les instructions locales pour une élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du frein de bouche GUNNER, consulte un professionnel qualifié ou un revendeur autorisé.

Ce guide vise à garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton frein de bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK®. Suis ces instructions attentivement pour profiter de ton produit en toute sécurité.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo. Si prega di seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica che il dispositivo sia compatibile con la tua arma prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del dispositivo.
- Non utilizzare il freno di bocca in condizioni meteorologiche avverse.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il dispositivo.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate di 2025 piedilibbra durante l'installazione.
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo in alcun modo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi eventuali dispositivi precedentemente installati.

### 2. Installazione:

- Prendi il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE.
- Avvita il dispositivo sulla filettatura dell'arma (1/2"28 TPI).
- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
- Stringi il dispositivo secondo le specifiche di coppia raccomandate di 2025 piedilibbra.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il dispositivo sia fissato saldamente.
- Inizia a sparare e osserva la riduzione del rinculo.
- Se necessario, puoi rimuovere e reinstallare il dispositivo sul campo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio.
- Non gettare il dispositivo in rifiuti domestici non differenziati.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza e l'uso del GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza.

# GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE FOR AR15 SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduksjon

Takk for at du har valgt GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE for AR15 fra Faxon Firearms. Denne guiden inneholder viktig informasjon for sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre en trygg opplevelse.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere av produktet er kjent med sikkerhetsprosedyrer og bruksanvisninger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet før hver bruk for skader eller slitasje.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern, ved bruk av våpenutstyr.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke Muzzle Brake hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller fjerner Muzzle Brake.
- Installer produktet i henhold til de angitte instruksjonene for å unngå feilmontering.
- Juster ikke Muzzle Brake mens våpenet er ladet eller i bruk.
- Bruk ikke Muzzle Brake med ammunisjon som overstiger spesifikasjonene for kaliberet.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er avfyrt og at kammeret er tomt før installasjon.
- Samle nødvendig verktøy, inkludert en momentnøkkel.

### 2. Installasjon av Muzzle Brake:

- Skru av eksisterende demper eller Muzzle Brake fra løpet.
- Rengjør gjengene på løpet for å fjerne smuss og rester.
- Plasser GUNNER Muzzle Brake på løpet og skru den til den sitter godt.
- Bruk forlengelsesmutteren til å justere lengden på enheten for riktig tidsinnstilling.
- Stram enheten til den anbefalte momentspesifikasjonen på 2025 fotpund.

### 3. Bruk av Muzzle Brake:

- Når installert, kan Muzzle Brake brukes på alle lengder av løp.
- Muzzle Brake reduserer rekyl med mer enn 50%, noe som gir bedre kontroll.

### 4. Fjerning av Muzzle Brake:

- For å fjerne Muzzle Brake, løsne den med en momentnøkkel.
- Oppbevar produktet på et trygt sted etter fjerning.

## Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.

- Sørg for at produktet ikke kan brukes igjen av uautoriserte personer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel; bruk godkjente resirkuleringsmetoder.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For ytterligere informasjon eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsinstruksjonen. Din sikkerhet er vår høyeste prioritet.

# GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE on suunniteltu parantamaan ampumaelämyksiä AR15 aseissa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa hävittämisestä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuote vain sille tarkoitetuissa aseissa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että kaikki ympärillä olevat henkilöt ovat suojassa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu.
- Poista vanha muzzlaitteesi, jos sellainen on.
- Kiinnitä GUNNER Muzzle Brake 1/2"28 kierteellä varustettuun piippuun.
- Kiristä laite suositeltuun väntömomenttiin 2025 jalkaa/punta.
- Tarkista, että laite on tukevasti kiinni ennen ampumista.

### 2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että huollat ja puhdistat tuotteen säännöllisesti.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

## Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK®  
3PORT MUZZLE BRAKE tuotteelle.

# Säkerhetsinstruktioner för GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

## Introduktion

Tack för att du valt GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka kontrollen. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller avlägsnar Muzzle Brake.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig själv mot skador.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Muzzle Brake är ordentligt installerad innan användning.
- Undvik att röra vid Muzzle Brake direkt efter skott, eftersom den kan vara mycket varm.
- Använd endast produkter som är godkända av 3Gun Nation, USPSA och IDPA.
- Använd inte Muzzle Brake om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Muzzle Brake:

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Ta bort eventuell tidigare Muzzle Brake eller enhet.
- Skruva på GUNNER Muzzle Brake med 1/2"28 gänga på pipans slut.
- Använd förlängningsmuttern för att justera längden på enheten och säkerställ att den är korrekt tidsinställd.
- Dra åt enheten till det rekommenderade vridmomentet på 2025 fotpund.
- Kontrollera att enheten sitter fast och är säker innan användning.

### 2. Användning av Muzzle Brake:

- Vid skytte, håll vapnet stadigt och sikta noggrant.
- Observera att GUNNER Muzzle Brake är designad för att minska rekyl med mer än 50%.
- Var medveten om att drivgaserna kan avledas åt sidorna, så se till att ingen står i närheten av vapnets sidor.

## Avfallshantering

- Avlägsna Muzzle Brake på ett säkert sätt och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

## Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se

till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras säkerhet vid användning av denna produkt.