

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM - J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .750 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Inträdet i JP:s D2 Series gasblock-sortiment. Dessa ultraminimerade designer passar under nästan alla handskydd på marknaden och tillför en försumbar vikt till pipan. D2 Series har en omdesignad framåtriktad justering som undviker åtkomstproblem med handskydd. Denna nya justeringsdesign är också utmärkt för att avlägsna smuts och beläggningar, samtidigt som den dubblar justeringsklick per rotation för att ge extremt fin gasreglering. Den tvådelade designen möjliggör enklare installationer även på pipor med pin-and-weld mynningbehandlinger. Egenskaper: Slank profil-design: D2 Series har en strömlinjeformad profil, avsedd att passa rent under även de smalaste handskydden med överliggande skena, såsom vår M-LOK Series. Kort journaloptimering: Kortare dimensioner är anpassade för kortare gasblock-journaler, såsom de på Proof Barrels, vilket säkerställer en överlägsen passform. Förbättrad smutsmotstånd: Den externa detentmekanismen på muttern förbättrar toleransen mot smuts och kol medan den robusta 5/32-drivningen också möjliggör högre vridmoment för att övervinna och enkelt avlägsna beläggningar. Finjustering av justering: Med 52 klick mellan helt öppen och helt stängd, dubblar D2 Series justeringsklick av våra nuvarande detentblock, vilket gör dem idealiska för SBRs och andra högttrycks-/kortvariga pipor. Mångsidiga justeringsalternativ: Justeringsmuttern har en 5/32 hexdriv och spår, vilket ger flexibilitet för anpassning med en rad verktyg, inklusive skruvmejslar och knivar. Lättviktsdesign: D2 Series tillför en försumbar vikt på endast 2,5 oz. Specifikationer: Pipa diameter: .750/.875 Material: 416 rostfritt Stål Ytbehandling: Svart Vikt: 1.73 oz. till 1.76 oz. Längd: 1.5" Höjd: 1.24" – 1.33" (totalt), .79" - .81" (över borr) Bredd: 1.17" – 1.29" Fäste: 6-32 x 3/8" socket head skruvar (inkluderar 5/64 x 5/16 rullpinne för gasrörinstallation) Justering: 5/32 hex eller skruvmejsel



Produktinformation

- Namn: [J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .750 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT](#)
- Tillverkare: [J P ENTERPRISES](#)
- Produktnr: 430109835
- Tillv.nr.: JPGS-11D2
- Innerdiameter: .750
- Material: Stål
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.176kg
- Leveranshöjd: 184mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 57mm
- UPC: 812872026329

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för D2 Series Justerbart Gas System](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för D2 Series Justerbart Gas System

Introduktion

Tack för att du valt D2 Series Justerbart Gas System från J P Enterprises. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt installation och användning av gasblocket. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten före användning för eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och justering av gasblocket.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om det finns brister i installationen.
- Se till att gasblocket är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd endast verktyg och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för installation och justering.
- Kontrollera att inga föremål blockerar gasflödet innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en 5/32 hexnyckel eller skruvmejsel.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket om det är tillämpligt.
- Placera D2 Series gasblocket på pipan och justera så att det passar korrekt.
- Använd de medföljande 632 x 3/8" socket head skruvarna för att fästa gasblocket.
- Kontrollera att installationen är säker och att inga skruvar är lösa.

3. Justering:

- Använd justeringsmuttern för att finjustera gasflödet. Det finns 52 klick mellan helt öppen och helt stängd.
- Se till att justeringen är korrekt innan du använder vapnet.

4. Användning:

- Använd vapnet i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för smuts eller beläggningar och rengör vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala föreskrifter för avfall och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, installation och användning av D2 Series Justerbart Gas System, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se