

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM - J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .875 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Inträdet i JP:s D2 Series gasblock-sortiment. Dessa ultraminimerade designer passar under nästan alla handskydd på marknaden och tillför en försumbar vikt till pipan. D2 Series har en omdesignad framåtriktad justering som undviker åtkomstproblem med handskydd. Denna nya justeringsdesign är också utmärkt för att avlägsna smuts och beläggningar, samtidigt som den dubblar justeringsklick per rotation för att ge extremt fin gasreglering. Den tvådelade designen möjliggör enklare installationer även på pipor med pin-and-weld mynningbehandlingar. Egenskaper: Slank profil-design: D2 Series har en strömlinjeformad profil, avsedd att passa rent under även de smalaste handskydden med överliggande skena, såsom vår M-LOK Series. Kort journaloptimering: Kortare dimensioner är anpassade för kortare gasblock-journaler, såsom de på Proof Barrels, vilket säkerställer en överlägsen passform. Förbättrad smutsmotstånd: Den externa detentmekanismen på muttern förbättrar toleransen mot smuts och kol medan den robusta 5/32-drivningen också möjliggör högre vridmoment för att övervinna och enkelt avlägsna beläggningar. Finjustering av justering: Med 52 klick mellan helt öppen och helt stängd, dubblar D2 Series justeringsklick av våra nuvarande detentblock, vilket gör dem idealiska för SBRs och andra högttrycks-/kortvariga pipor. Mångsidiga justeringsalternativ: Justeringsmuttern har en 5/32 hexdriv och spår, vilket ger flexibilitet för anpassning med en rad verktyg, inklusive skruvmejslar och knivar. Lättviktsdesign: D2 Series tillför en försumbar vikt på endast 2,5 oz. Specifikationer: Pipa diameter: .750/.875 Material: 416 rostfritt Stål Ytbehandling: Svart Vikt: 1.73 oz. till 1.76 oz. Längd: 1.5" Höjd: 1.24" – 1.33" (totalt), .79" - .81" (över borr) Bredd: 1.17" – 1.29" Fäste: 6-32 x 3/8" socket head skruvar (inkluderar 5/64 x 5/16 rullpinne för gasrörinstallation) Justering: 5/32 hex eller skruvmejsel



Produktinformation

- Namn: [J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .875 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT](#)
- Tillverkare: [J P ENTERPRISES](#)
- Produktnr: 430109836
- Tillv.nr.: JPGS-12D2
- Innerdiameter: .875
- Material: Stål
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.177kg
- Leveranshöjd: 184mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 57mm
- UPC: 812872026367

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för D2 SERIES JUSTERBART GASSYSTEM](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för D2 SERIES JUSTERBART GASSYSTEM

Introduktion

Tack för att du valt D2 SERIES JUSTERBART GASSYSTEM från J P ENTERPRISES. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv gasreglering för ditt skjutvapen. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du gör några justeringar på gasblocket.
- Använd endast rekommenderade verktyg för justering av gasblocket.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och tomt.
2. **Montering:**
 - Ta bort det gamla gasblocket, om tillämpligt.
 - Fäst det nya D2 SERIES gasblocket på pipan med de medföljande 632 x 3/8" socket head skruvarna.
 - Använd 5/64 x 5/16 rullpinne för installation av gasröret.
3. **Justering:**
 - Använd en 5/32 hex eller skruvmejsel för att justera gasflödet.
 - Ställ in gasflödet enligt dina specifika behov, med 52 klick mellan helt öppen och helt stängd.

Användning

- Kontrollera gasregleringen innan varje skjutning.
- Justera gasflödet efter behov baserat på ammunition och skjutförhållanden.
- Rengör gasblocket regelbundet för att förhindra smutsupbyggnad.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metallprodukter.
- Kontakta en lokal avfallshantering för korrekt bortskaffande av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av D2 SERIES JUSTERBART GASSYSTEM.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se