

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" M-LOK FDE

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Tillbehör Skenor](#)

Förbättrad Spårteknologi för Ditt Precisionsgevär

ARCALOCK MLOK FÄSTE Area 419 letar alltid efter sätt att förbättra befintliga produkter när de inte utvecklar ny teknik. Med den snabba tillväxten av ARCA-skenor i precisionsgevär såg de ett behov av att förbättra denna fantastiska skena-teknik till något som kunde låsas mekaniskt på plats istället för att bara använda friktion. Om du någonsin har försökt använda ett Barricade-stop på en befintlig ARCA-skena, har du förmodligen också sett den glida under mycket tryck. Vi presenterar ARCALOCK Dovetail Rail System *Skenan låses endast med en Area 419-klämma* Skenfunktioner: Tandskärande sidor på skenan gränsar till Area 419:s proprietära klämdesign för att mekaniskt låsa den på plats så att ingen rörelse är möjlig. Tandskärningarna är inte vassa och kommer inte att skada väskor eller dina händer. Skenan är bakåtkompatibel med standard Arca-tillbehör, men kommer inte att låsas utan Area 419:s klämma. Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK är 6" lång och väger endast 2.2oz. OBS: DENNA SKENA KRÄVER 3 KONSECUTIVA MLOK-SLOTAR FÖR ATT ANSLUTA. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK är 12" lång och ger dig hela längden av det bakre förendet för fästen. Den bästa delen är att den fortfarande väger endast 4.1oz. OBS: DENNA SKENA KRÄVER 6 KONSECUTIVA MLOK-SLOTAR FÖR ATT ANSLUTA. FÖR STOCKAR MED FÄRRE MLOK-SLOTAR, VILL DU HA EN 12" UNIVERSALSKENA MED MLOK-FÄSTNUTAR SPECIFIKATIONER Tillverkad enligt RRS 1.5" Dovetail Standard, så att du kan vara säker på att spännen fungerar. Inga vassa kanter. Varje hörn är rundat och varje kant är fasad på maskinen. Detta tar längre tid att tillverka, men det är det enda rätta sättet. Typ 3 Hard Coat anodiserad för ökad hållbarhet. Tillverkad av 6061-T6 Aluminium. Tillverkad in-house i USA av amerikansk aluminium på amerikanska CNC-maskiner. Skenan kommer med all M-LOK monteringsutrustning.



Produktinformation

- Namn: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" M-LOK FDE](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 430112800
- Tillv.nr.: 419-ALK-MLOK12-FDE
- Färg: Blankt Mörk Jordfärg
- Material: Aluminium
- Typ: ARCA Quick Detach
- Leveransvikt: 0.363kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 406mm
- UPC: 810080183070

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK MLOK Dovetail Rail 12" MLOK FDE. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och funktionaliteten i användningen av ARCAskenor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Vid eventuell osäkerhet om produktens säkerhet, kontakta en expert eller tillverkaren för vägledning.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skenan är korrekt installerad och att den är ordentligt låst på plats innan användning.
- Använd endast Area 419:s klämma för att låsa skenan; andra klämmor kan vara osäkra.
- Undvik att utsätta skenan för extrema belastningar som kan orsaka skador eller olyckor.
- Var försiktig vid hantering av skenan för att undvika skador på händer eller utrustning.
- Använd skyddshandskar om du arbetar med skenan under längre perioder.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skenan:

- Se till att du har 6 konsekutiva MLOKslotar tillgängliga för installation av ARCALOCK Dovetail Rail 12" MLOK.
- Fäst skenan genom att använda den medföljande MLOK monteringsutrustningen.
- Kontrollera att skenan sitter ordentligt och är låst på plats med Area 419:s klämma.

2. Användning av skenan:

- När skenan är installerad, kontrollera att den är stabil och inte rör sig under tryck.
- Använd skenan endast för avsett ändamål och undvik att överbelasta den.
- Om du upplever problem med skenan, avbryt användningen och inspektera den för skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När skenan inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som aluminium från annat avfall för återvinning.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för mer information och support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se