

# AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES

## AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Gen 2 Drop-in fångad fjädersystem hjälper din AR att fungera smidigare och tystare utan några permanenta modifieringar. Den noggrant balanserade, specialslipade buffertfjädern, kombinerad med JP LMOS-bufferten, minskar kraftigt friktion och vibration - säg adjö till det irriterande "sked över en osthyvel" ljudet från konventionella fjädrar och buffertar. Passar bufferttuber för både M4-stil fällbara kolvar och, med den medföljande distansen, de längre tuberna för fasta gevärskolvar. H2-bufferten är tyngre än standardfjädern. Bufferten inkluderar två tungstenvikter utöver en stålvikt. Den väger cirka 4,7 oz. Rekommenderas för användning i korta gevär, dämpade vapen, selektivt eldvapen och kolvdrivna gevär. Auxiliary Spring Rate Kits för JP Silent Captured Spring möjliggör anpassad justering av enheten för ett givet gevär. Medan standardfjädern erbjuder bästa prestanda för det bredaste utbudet av konfigurationer, kan en enkel demontering och återmontering av JPSCS med en något annan fjäderstyrka ge verkligt optimerad prestanda, särskilt för gevär utan justerbar gasblock. Fördelar med Gen 2 Silent Captured Spring inkluderar: Ny aluminiumguide som minskar den totala vikten Tyngre massor översätts till mer buffermassa och möjlighet till bolt bounce Full överensstämmelse mellan SCS-massor och H1, H2 och H3 buffertar Utbytbara buffertar möjliggör konvertering mellan AR-15 och AR-10 modeller (och vice versa) Inkluderar distans för installation i både karbinlängd och gevärslängd bufferttuber.



### Produktinformation

- Namn: [J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2](#)
- Tillverkare: [J P ENTERPRISES](#)
- Produktnr: 452000211
- Tillv.nr.: JPSCS2-15H2
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.313kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 66mm
- Leveranslängd: 226mm
- UPC: 812872023984

### Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

# AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

## Säkerhetsinstruktionsguide

### Introduktion

Tack för att du valt AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15rifla genom att tillhandahålla ett smidigare och tystare rekylsystem. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och respekt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med eller runt skjutvapen.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för slitage på rekylsystemet och byt ut vid behov.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera kompatibiliteten med din specifika AR15modell innan installation.
- Modifiera eller ändra inte rekylsystemet på något sätt.
- Följ tillverkarens rekommendationer angående användningen av H2bufferten och fjädern.
- Undvik att använda denna produkt i skjutvapen som inte är avsedda för den.
- Var medveten om den extra vikten av H2bufferten och dess påverkan på hanteringen av hela skjutvapnet.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel, nyckel).
- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och säkert att arbeta med.

#### 2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från buffertuben.
- Sätt in JP LMOSbufferten i buffertuben.
- Installera försiktigt Gen 2 Silent Captured Spring i buffertuben.
- Om du använder en fast gevärskolv, använd den medföljande distansen för att säkerställa korrekt passform.
- Montera ihop skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.

#### 3. Användning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift av rekylsystemet.
- Testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö för att bekräfta prestanda.
- Övervaka prestandan hos rekylsystemet under vanlig användning och åtgärda eventuella oegentligheter omedelbart.

### Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt kassering.

### Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säker drift av ditt skjutvapen är av yttersta vikt.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)