

JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS WITH SPACER SHIM - J P ENTERPRISES JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS W/SPACER SHIM 12PK

[Hemsida](#)

Dessa O-ringar kommer att ersätta alla slitna, deformerade eller förlorade ringar från någon JP Silent Captured Spring eller Variable Mass Operating System (VMOS™) bolt carrier. Bytet av O-ringar bör ske när du börjar se fransande eller sprickor på ringarna. Detta kommer att hända tidigare i fallet med 9mm karbiner, runt 5000 skott.



Produktinformation

- Namn: [J P ENTERPRISES JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS W/SPACER SHIM 12PK](#)
- Tillverkare: [J P ENTERPRISES](#)
- Produktnr: 452000265
- Tillv.nr.: JPSCS2-ORING-PK
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 171mm
- UPC: 812872025148

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för JPSCS2/VMOS ErsättningsOringar med Spacer Shim](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för JPSCS2/VMOS ErsättningsOringar med Spacer Shim

Introduktion

Tack för att du valt JPSCS2/VMOS ErsättningsOringar med Spacer Shim från J P Enterprises. Dessa Oringar är designade för att ersätta slitna, deformerade eller förlorade ringar i JP Silent Captured Spring eller Variable Mass Operating System (VMOS™) bolt carrier. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna i denna guide.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Byt Oringar om du ser fransar eller sprickor på ringarna.
- Var medveten om att Oringar kan slitas snabbare vid användning av 9mm karbiner, vanligtvis runt 5000 skott.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av Oringar.
- Undvik att använda Oringar som har utsatts för oljor eller kemikalier som kan påverka deras hållbarhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.
- Rengör området där Oringen ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den gamla Oringen noggrant.
- Kontrollera att ytorna är rena och fria från skräp.
- Sätt försiktigt i den nya Oringen på rätt plats. Se till att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att Oringen fungerar som den ska.
- Utför regelbundna inspektioner för att säkerställa att Oringen är i gott skick.

Avfallsanvisningar

- Kasta gamla Oringar och förpackningar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning för mer information om hur du når dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av JPSCS2/VMOS ErsättningsOringar med Spacer Shim. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se