

COLOR CASE HARDENING KIT - PRAXAIR HI-TEMP GLOVES

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Color Case Hardening](#)

Allt du behöver för att producera vacker färgad härdning

Äntligen en bekväm och lättanvänd process för att hjälpa vapensmeden att skapa vacker, äkta färgad härdning. Färgade delar med sina subtila nyanser av blått, grått och halm ger verkligen ett vapen en verkligt skräddarsydd look. För ett modernt vapen kan färgad härdning skapa ett unikt, unikt vapen. Dessutom har det förnyade intresset för det gamla västern lett till att många gamla och väl använda vapen har kommit ut ur pensioneringen och behöver få sin bleknade färgade härdning återställd. Våra detaljerade instruktioner tar bort mystiken och trolleriet ur processen. Du kommer att vilja experimentera med förhållandet mellan träkol och benkol för att få just rätt blandning av färger. Vi har samlat två, lättanvända system med alla nödvändiga artiklar för att omedelbart börja skapa de underbara härdade färgerna som finns på många äldre vapen. Vår Standard Kit har samma stora kapacitet för kol och förnödenheter, bara utan ugnen. Vi erbjuder detta kit för dem som kanske redan har sin egen värmekälla som kan värma upp smältkittet till 1450° F. KITET INNEHÅLLER EXTRA STOR VÄRMEBEHANDLINGSUGN - 3,6 kubikfot kapacitet för att rymma vår stora smältkittel. (Endast Premier kit.) FÄRGAD HÄRDNINGS SMÄLTKITTEL - Stor 11" x 4" cylinder är tillräckligt stor för att hålla en gevärssdel. SMÄLTKITTEL TONGAR - Det riktigt korrekta sättet att säkert hantera den heta smältkitteln. 30" lång för enkelhet och säkerhet. HI-TEMP KEVLAR HANDSKAR - Ger dina händer extra skydd mot höga temperaturer. HELANSIKTSKYDD - Förhindrar att varmt vatten och aska eller kolstoff stänker in i dina ögon, nödvändigt när man håller ut smältkitteln. TRÄKOL - 10 pund, hög kolhalt, precis rätt siktstorlek för packning av smältkitteln. BENKOL - 25 pund, hög kolhalt, fri från vax och fyllmedel. ENKELT ANVÄNDNINGSFILTERMASKER - Håller skadligt kolstoff borta från dina lungor. LÅNGT VERKSTADSFRONT - Skyddar dig och dina kläder från stänk. INSTRUKTIONER - Fullständig förklaring av färgad härdning.



(OBS: Vänligen ring för fraktkostnader.)

Produktinformation

- Namn: [PRAXAIR HI-TEMP GLOVES](#)
- Tillverkare: [PRAXAIR](#)
- Produktnr: 494666160
- Tillv.nr.: 1061430
- Storlek: Universal
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 66mm
- Leveransbredd: 175mm
- Leveranslängd: 417mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [COLOR CASE HARDENING KIT PRAXAIR HITEMP GLOVES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

COLOR CASE HARDENING KIT PRAXAIR HITEMP GLOVES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt COLOR CASE HARDENING KIT PRAXAIR HITEMP GLOVES. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder kitet för att bekanta dig med nödvändiga försiktighetsåtgärder och procedurer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras när du använder denna produkt, vänligen följ följande riktlinjer:

- Läs alltid och följ instruktionerna som medföljer kitet.
- Se till att du är i ett välventilerat område när du använder kitet för att undvika inandning av skadliga ångor.
- Håll kitet och dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som rekommenderas, inklusive handskar och ansiktsskydd.
- Kontrollera regelbundet kitet för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Vid en nödsituation, såsom brännskador eller inandning av ångor, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder COLOR CASE HARDENING KIT, följ dessa specifika säkerhetsåtgärder:

- **Höga temperaturer:** Kitet involverar höga temperaturer (upp till 1450° F). Använd alltid värmebeständiga handskar och ansiktsskydd när du hanterar heta material.
- **Hantering av smältkitteln:** Använd smältkitteltång för att hantera den heta smältkitteln på ett säkert sätt. Rör aldrig vid smältkitteln med bara händer.
- **Träkolstoft:** Bär engångsfiltermasker för att skydda dina lungor från skadligt träkolstoft. Se till att arbetsområdet är rent och fritt från damm innan du börjar.
- **Heta aska och vatten:** Var försiktig när du håller ut smältkitteln för att förhindra stänk av varmt vatten, aska eller träkolstoft i dina ögon.
- **Korrekt förvaring:** Förvara kitet på en torr plats borta från direkt solljus och fukt för att förhindra nedbrytning av komponenterna.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av COLOR CASE HARDENING KIT:

1. Förberedelse:

- Samla alla komponenter i kitet på en ren, torr arbetsyta.
- Se till att du har en lämplig värmekälla som kan nå 1450° F.

2. Inställning:

- Om du använder Premierkitet, ställ in den extra stora värmebehandlingsugnen enligt tillverkarens instruktioner.
- Om du använder Standardkitet, se till att din värmekälla är stabil och säker.

3. Blanda kol:

- Experimentera med förhållandet mellan träkol och benkol för att uppnå önskad färgblandning.
- Använd en lämplig behållare för att blanda kolen för att undvika spill.

4. Fyllning av smältkitteln:

- Fyll COLOR CASE HARDENING CRUCIBLE med den blandade kolen, se till att den är packad tätt.
- Placera den del som ska hårdas i smältkitteln, se till att den är helt omgiven av kol.

5. Uppvärmning:

- Använd smältkitteltång för att försiktigt placera smältkitteln i värmekällan.
- Övervaka temperaturen noggrant för att upprätthålla den erforderliga värmenivån.

6. Kylning:

- När processen är klar, använd tången för att ta bort smältkitteln från värmekällan.
- Låt smältkitteln svalna helt innan du hanterar den.

7. Avslutning:

- Efter kylning, ta försiktigt bort objektet från smältkitteln.
- Rengör eventuell kvarvarande kolstoft från objektet innan användning.

Avfallsinstruktioner

Korrekt avfallshantering av komponenterna i COLOR CASE HARDENING KIT är avgörande för att minimera miljöpåverkan:

- Kassera använd kol och andra avfallsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte kitkomponenterna i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta metoder för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående COLOR CASE HARDENING KIT, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges i produktförpackningen eller på tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och framgångsrik upplevelse med COLOR CASE HARDENING KIT PRAXAIR HITEMP GLOVES. Prioritera alltid säkerheten och konsultera guiden när du har frågor om användningen av kitet. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se