

#271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER - LOCTITE #271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER 0.34 FL OZ

Holds Screws In Place - Tight!

#271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER The LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker is a premium adhesive designed for the permanent locking and sealing of threaded fasteners. This high-strength threadlocker cures anaerobically—activating in the absence of air between close-fitting metal surfaces—to form a durable bond that prevents loosening due to vibration, shock, and thermal expansion. It is particularly effective for securing bolts and studs up to 1" (25mm) in diameter, making it ideal for heavy-duty applications in engines, machinery, and vehicles. Key Features: Permanent Locking: Provides a robust bond that prevents fasteners from loosening under stress. High Strength: Designed for heavy-duty applications requiring maximum adhesion. Vibration and Shock Resistance: Maintains fastener integrity under dynamic loads. Corrosion Protection: Seals threads to prevent rust and corrosion. Specifications: Viscosity: Low Fixture Time: Approximately 10 minutes on steel, 5 minutes on brass, and 15 minutes on stainless steel Full Cure Time: 24 hours Operating Temperature Range: -65°F to 300°F (-54°C to 149°C) Container Size: 0.20 fl. oz. (6 mL) Application Guidelines: Surface Preparation: Clean all threads to remove oil, dirt, and other contaminants. For best results, use LOCTITE® SF 7070 to degrease and clean surfaces prior to application. Application: Apply a few drops of LOCTITE® 271 to the engagement area of the male threads. Ensure sufficient product is present to fill all engaged threads. Assembly: Assemble parts and tighten as required. Curing: Allow the product to cure for 24 hours before subjecting the assembly to service loads. Disassembly: Due to its high strength, disassembly of parts bonded with LOCTITE® 271 may require localized heating to approximately 500°F (260°C). Once heated, disassemble while the adhesive is hot. Customer Insights: Users have consistently praised LOCTITE® 271 for its reliability in securing critical fasteners. Many appreciate its ability to prevent loosening in high-vibration environments, noting its effectiveness in automotive and industrial applications. Some users have highlighted the importance of proper surface preparation to achieve optimal results. Incorporating LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker into your maintenance and assembly processes ensures permanent and secure fastening, reducing the risk of component failure due to loosening. Its proven performance in demanding applications makes it an essential adhesive for professionals seeking reliability and durability in their assemblies.



Attributes

- Name: LOCTITE #271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER 0.34 FL OZ
- Manufacturer: LOCTITE
- Product no.: 532271006
- Mfr. No.:
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LOCTITE® Hochstärke Roter 271 Schraubensicherungsstoff Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker](#)
- [Norsk: LOCTITE® Høy Styrke Rød 271 Trådlocker Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: LOCTITE® Wysokotrwały Czerwony 271 Klej do Gwintów Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Vysokopévnostní červené závitové lepidlo 271](#)

LOCTITE® Hochstärke Roter 271 Schraubensicherungsstoff Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für LOCTITE® Hochstärke Roter 271 Schraubensicherungsstoff entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Schraubensicherungsstoff verwendest, um potenzielle Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Bewahre das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Sorge für eine angemessene Belüftung bei der Verwendung des Produkts, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen.
- Wenn du unerwünschte Reaktionen erlebst, suche sofort medizinische Hilfe auf.
- Entsorge das Produkt und dessen Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Haut und Augenreizung: Kann bei Kontakt Reizungen verursachen.
- Inhalation: Dämpfe können in schlecht belüfteten Bereichen Atembeschwerden verursachen.
- Entflammbarkeit: Von Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten.

• Vermeidung von Gefahren:

- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Produkt.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich oder benutze eine Abzugshaube, um das Risiko der Inhalation zu minimieren.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Funken.

• Notfallmaßnahmen:

- Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser waschen.
- Wenn das Produkt in die Augen gelangt, sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen und medizinische Hilfe suchen.
- Bei Inhalation an die frische Luft gehen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn Symptome bestehen bleiben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Oberflächenvorbereitung:

- Reinige alle Gewinde, um Öl, Schmutz und andere Verunreinigungen zu entfernen. Für beste Ergebnisse verwende LOCTITE® SF 7070 zur Entfettung und Reinigung der Oberflächen vor der

Anwendung.

- **Anwendung:**

- Trage ein paar Tropfen LOCTITE® 271 auf den Kontaktbereich der männlichen Gewinde auf.
- Stelle sicher, dass genügend Produkt vorhanden ist, um alle eingreifenden Gewinde zu füllen.

- **Montage:**

- Teile montieren und nach Bedarf anziehen.

- **Aushärtung:**

- Lass das Produkt 24 Stunden aushärten, bevor du die Baugruppe Belastungen aussetzt.

- **Demontage:**

- Aufgrund seiner hohen Festigkeit kann die Demontage von mit LOCTITE® 271 verklebten Teilen eine lokale Erwärmung auf etwa 500°F (260°C) erfordern. Nach dem Erhitzen die Teile demontieren, solange der Kleber heiß ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Produkt und dessen Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge es nicht im Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung von LOCTITE® Hochstärke Roter 271 Schraubensicherungsstoff, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Vertriebspartner für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung von LOCTITE® Hochstärke Roter 271 Schraubensicherungsstoff gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst!

LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the threadlocker to understand potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Always store the product out of reach of children and pets.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Ensure proper ventilation when using the product to avoid inhalation of fumes.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water.
- If you experience any adverse reactions, seek medical attention immediately.
- Dispose of the product and its container in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazards Identification:**

- Skin and Eye Irritation: May cause irritation upon contact.
- Inhalation: Fumes may cause respiratory irritation in poorly ventilated areas.
- Flammability: Keep away from heat sources and open flames.

- **Avoiding Hazards:**

- Wear appropriate protective equipment, such as gloves and safety goggles, when handling the product.
- Work in a wellventilated area or use a fume hood to minimize inhalation risks.
- Do not use near open flames or sparks.

- **Emergency Measures:**

- In case of skin contact, wash with soap and water.
- If the product gets into the eyes, rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes and seek medical attention.
- If inhaled, move to fresh air and seek medical attention if symptoms persist.

Instructions for Installation and Usage

- **Surface Preparation:**

- Clean all threads to remove oil, dirt, and other contaminants. For best results, use LOCTITE® SF 7070 to degrease and clean surfaces prior to application.

- **Application:**

- Apply a few drops of LOCTITE® 271 to the engagement area of the male threads.
- Ensure sufficient product is present to fill all engaged threads.

- **Assembly:**

- Assemble parts and tighten as required.
- **Curing:**
 - Allow the product to cure for 24 hours before subjecting the assembly to service loads.
- **Disassembly:**
 - Due to its high strength, disassembly of parts bonded with LOCTITE® 271 may require localized heating to approximately 500°F (260°C). Once heated, disassemble while the adhesive is hot.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and its container according to local regulations.
- Do not dispose of in household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker. Thank you for prioritizing safety!

Instructions de sécurité pour le LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker

Introduction

Merci d'avoir choisi le LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le threadlocker afin de comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

Directives de sécurité générales

- Toujours conserver le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce guide.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation lors de l'utilisation du produit pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau.
- Si vous ressentez des réactions indésirables, consultez immédiatement un médecin.
- Jetez le produit et son contenant conformément aux réglementations locales.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Irritation de la peau et des yeux : peut provoquer une irritation au contact.
- Inhalation : les vapeurs peuvent causer une irritation respiratoire dans des zones mal ventilées.
- Inflammabilité : gardez à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.

• Éviter les dangers :

- Portez l'équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du produit.
- Travaillez dans un endroit bien ventilé ou utilisez une hotte pour minimiser les risques d'inhalation.
- Ne pas utiliser près de flammes nues ou d'étincelles.

• Mesures d'urgence :

- En cas de contact avec la peau, lavez avec du savon et de l'eau.
- Si le produit entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.
- En cas d'inhalation, déplacez-vous à l'air frais et consultez un médecin si les symptômes persistent.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Préparation de la surface :

- Nettoyez tous les filetages pour enlever l'huile, la saleté et d'autres contaminants. Pour de meilleurs résultats, utilisez le LOCTITE® SF 7070 pour dégraisser et nettoyer les surfaces avant l'application.

• Application :

- Appliquez quelques gouttes de LOCTITE® 271 sur la zone d'engagement des filetages mâles.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de produit pour remplir tous les filetages engagés.

• Assemblage :

- Assemble les pièces et serre comme requis.
- **Durcissement :**
 - Laisse le produit durcir pendant 24 heures avant de soumettre l'assemblage à des charges de service.
- **Démontage :**
 - En raison de sa haute résistance, le démontage des pièces collées avec le LOCTITE® 271 peut nécessiter un chauffage localisé à environ 500°F (260°C). Une fois chauffé, démonte pendant que l'adhésif est chaud.

Instructions d'élimination

- Jette tout produit non utilisé et son contenant conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter dans les déchets ménagers. Consulte les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker. Merci de donner la priorité à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker

Introduzione

Grazie per aver scelto LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il threadlocker per comprendere i potenziali rischi e come evitarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Conservare sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Assicurarci di avere una buona ventilazione durante l'uso del prodotto per evitare l'inalazione di fumi.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.
- Se si verificano reazioni avverse, cercare immediatamente assistenza medica.
- Smaltire il prodotto e il suo contenitore in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Irritazione della pelle e degli occhi: può causare irritazione al contatto.
- Inalazione: i fumi possono causare irritazione respiratoria in aree poco ventilate.
- Infiammabilità: tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere.

• Evitare i Rischi:

- Indossare un'adeguata attrezzatura protettiva, come guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione del prodotto.
- Lavorare in un'area ben ventilata o utilizzare una cappa aspirante per ridurre al minimo i rischi di inalazione.
- Non utilizzare vicino a fiamme libere o scintille.

• Misure di Emergenza:

- In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
- Se il prodotto entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti e cercare assistenza medica.
- Se inalato, spostarsi in un'area fresca e cercare assistenza medica se i sintomi persistono.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Preparazione della Superficie:

- Pulire tutti i filetti per rimuovere olio, sporco e altri contaminanti. Per i migliori risultati, utilizzare LOCTITE® SF 7070 per sgrassare e pulire le superfici prima dell'applicazione.

• Applicazione:

- Applicare alcune gocce di LOCTITE® 271 nell'area di ingaggio dei filetti maschili.
- Assicurarci che ci sia una quantità sufficiente di prodotto per riempire tutti i filetti ingaggiati.

- **Assemblaggio:**

- Assemblare i pezzi e stringere come richiesto.

- **Indurimento:**

- Consentire al prodotto di indurire per 24 ore prima di sottoporre l'assemblaggio a carichi di servizio.

- **Smontaggio:**

- A causa della sua alta resistenza, lo smontaggio di parti incollate con LOCTITE® 271 potrebbe richiedere un riscaldamento localizzato a circa 500°F (260°C). Una volta riscaldato, smontare mentre l'adesivo è caldo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti non utilizzati e il loro contenitore secondo le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici. Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso di LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso di LOCTITE® High Strength Red 271 Threadlocker. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

LOCTITE® Høy Styrke Rød 271 Trådlocker

Sikkerhetsinstruksjoner

Innledning

Takk for at du valgte LOCTITE® Høy Styrke Rød 271 Trådlocker. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker trådlockeren for å forstå potensielle farer og hvordan du unngår dem.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne guiden.
- Sørg for god ventilasjon når du bruker produktet for å unngå innånding av damper.
- Unngå kontakt med hud og øyne. Ved kontakt, skylld grundig med vann.
- Hvis du opplever noen negative reaksjoner, søk medisinsk hjelp umiddelbart.
- Avfall og emballasje skal kastes i samsvar med lokale forskrifter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Identifikasjon av farer:**

- Hud og øyeirritasjon: Kan forårsake irritasjon ved kontakt.
- Innånding: Damper kan forårsake respiratorisk irritasjon i dårlig ventilerte områder.
- Brennbare: Hold unna varmekilder og åpne flammer.

- **Unngå farer:**

- Bruk passende verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du håndterer produktet.
- Arbeid i et godt ventilert område eller bruk en avtrekkshette for å minimere innåndingsrisiko.
- Ikke bruk nær åpne flammer eller gnister.

- **Nødtiltak:**

- Ved hudkontakt, vask med såpe og vann.
- Hvis produktet kommer i øynene, skylld umiddelbart med rikelig med vann i minst 15 minutter og søk medisinsk hjelp.
- Hvis det inhaleres, flytt til frisk luft og søk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Overflateforberedelse:**

- Rengjør alle gjenger for å fjerne olje, smuss og andre forurensninger. For best resultat, bruk LOCTITE® SF 7070 for å avfette og rengjøre overflater før påføring.

- **Påføring:**

- Påfør et par dråper av LOCTITE® 271 på kontaktområdet til de mannlige gjengene.
- Sørg for at tilstrekkelig produkt er til stede for å fylle alle engasjerte gjenger.

- **Montering:**

- Monter deler og stram etter behov.
- **Herding:**
 - La produktet herde i 24 timer før du utsetter monteringen for bruksbelastninger.
- **Demontering:**
 - På grunn av sin høye styrke, kan demontering av deler bundet med LOCTITE® 271 kreve lokal oppvarming til omtrent 500°F (260°C). Når det er oppvarmet, demonter mens limet er varmt.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelt ubrukt produkt og emballasje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast i husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av LOCTITE® Høy Styrke Rød 271 Trådlocker, vennligst besøk produsentens nettside eller kontakt din lokale distributør for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker LOCTITE® Høy Styrke Rød 271 Trådlocker. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

LOCTITE® Wysokotrwały Czerwony 271 Klej do Gwintów Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LOCTITE® Wysokotrwałego Czerwonego 271 Kleju do Gwintów. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem kleju, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i jak ich unikać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj produktu wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tym przewodniku.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania produktu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, dokładnie przepłucz wodą.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek niepożądane reakcje, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Utylizuj produkt i jego opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Identyfikacja Zagrożeń:

- Podrażnienie skóry i oczu: Może powodować podrażnienia po kontakcie.
- Wdychanie: Opary mogą powodować podrażnienie dróg oddechowych w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Palność: Trzymaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

• Unikanie Zagrożeń:

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi produktu.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub użyj pochłaniacza oparów, aby zminimalizować ryzyko wdychania.
- Nie używaj w pobliżu otwartego ognia lub iskier.

• Środki Awaryjne:

- W przypadku kontaktu ze skórą, umyj mydłem i wodą.
- Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku wdychania, przemieść się w miejsce z świeżym powietrzem i skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy się utrzymują.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Przygotowanie Powierzchni:

- Oczyszczyć wszystkie gwinty, aby usunąć olej, brud i inne zanieczyszczenia. Dla najlepszych wyników, użyj LOCTITE® SF 7070 do odtłuszczenia i oczyszczenia powierzchni przed aplikacją.

• Aplikacja:

- Nałóż kilka kropli LOCTITE® 271 na obszar styku męskich gwintów.
- Upewnij się, że wystarczająca ilość produktu jest obecna, aby wypełnić wszystkie zaangażowane gwinty.

- **Montaż:**

- Zmontuj części i dokręć według potrzeb.

- **Utwardzanie:**

- Pozwól produktowi utwardzić się przez 24 godziny przed poddaniem montażu obciążeniom roboczym.

- **Demontaż:**

- Ze względu na swoją wysoką wytrzymałość, demontaż części sklejonnych LOCTITE® 271 może wymagać lokalnego podgrzewania do około 500°F (260°C). Po podgrzaniu, rozmontuj, gdy klej jest gorący.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane produkty i ich opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia LOCTITE® Wysokotrwałego Czerwonego 271 Kleju do Gwintów, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z LOCTITE® Wysokotrwałego Czerwonego 271 Kleju do Gwintów. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Vysokopévnostní červené závitové lepidlo 271

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LOCTITE® Vysokopévnostní červené závitové lepidlo 271. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím lepidla si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli potenciálním rizikům a jak se jim vyhnout.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Zajistěte dostatečné větrání při používání produktu, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nepříznivé reakce, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zlikvidujte produkt a jeho obal v souladu s místními předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Podráždění pokožky a očí: Může způsobit podráždění při kontaktu.
- Vdechování: Výpary mohou způsobit podráždění dýchacích cest v málo větraných prostorách.
- Hořlavost: Uchovávejte daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Při manipulaci s produktem noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Pracujte v dobře větraném prostoru nebo používejte odsávací zařízení k minimalizaci rizika vdechování.
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo jisker.

• Nouzová opatření:

- V případě kontaktu s pokožkou umyjte mýdlem a vodou.
- Pokud se produkt dostane do očí, okamžitě důkladně opláchněte vodou po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud dojde k vdechnutí, přesuňte se na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají.

Pokyny pro instalaci a použití

• Příprava povrchu:

- Vyčistěte všechny závit, abyste odstranili olej, špínu a další kontaminanty. Pro nejlepší výsledky použijte LOCTITE® SF 7070 k odmaštění a vyčištění povrchů před aplikací.

• Aplikace:

- Naneste několik kapek LOCTITE® 271 na spojovací plochu mužských závitů.
- Ujistěte se, že je přítomno dostatečné množství produktu k vyplnění všech zapojených závitů.

- **Montáž:**

- Sestavte díly a utáhněte podle potřeby.

- **Vytvrzení:**

- Nechte produkt vytvrdit po dobu 24 hodin před vystavením montáže zátěží.

- **Demontáž:**

- Vzhledem k jeho vysoké pevnosti může demontáž dílů spojených s LOCTITE® 271 vyžadovat lokální zahřátí na přibližně 500°F (260°C). Jakmile je zahřátý, demontujte, zatímco je lepidlo horké.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškerý nepoužitý produkt a jeho obal podle místních předpisů.
- Nezlikvidujte v domácím odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání LOCTITE® Vysokopévnostního červeného závitového lepidla 271 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání LOCTITE® Vysokopévnostního červeného závitového lepidla 271. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost!