

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002348
- Tillv.nr.: B-252
- Diameter (in): .252
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252 Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252 Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bussningen för att förstå potentiella risker och hur du kan mildra dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, nämligen att kalibrera hylsor i omladdningsapplikationer.
- Hantera alltid bussningen med försiktighet för att undvika skador från vassa kanter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Om du märker några defekter, använd inte bussningen och kontakta en kvalificerad professionell för råd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder bussningen.
- Överskrid inte de rekommenderade storleks specifikationerna för att undvika skador på mässingen eller bussningen.
- När du vänder bussningen för en tightare sizing, se till att den är säkert placerad för att förhindra att den glider under användning.
- Undvik att använda överdriven kraft vid kalibrering för att förhindra personskador och skador på utrustningen.
- Var försiktig med mässingsflisor och skräp som kan samlas under kalibreringsprocessen; rengör arbetsområdet regelbundet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att kalibreringsdiesen är ren och fri från skräp.
- Sätt in NECK SIZING BUSHING i kalibreringsdiesen och se till att den är korrekt placerad.
- Om du använder bussningen baklänges för tightare sizing, bekräfta att markeringarna pekar nedåt mot hylsan.

3. Användning:

- Placera mässingshylsan i kalibreringsdiesen.
- Applicera långsamt och stadigt tryck för att kalibrera nacken på mässingen.
- Övervaka processen noggrant för att säkerställa att bussningen fungerar korrekt och att hylsan kalibreras jämnt.

4. Efter användning:

- När kalibreringen är klar, ta försiktigt bort mässingshylsan från dies.
- Inspektera den kalibrerade nacken för korrekt spänning och passform.
- Rengör bussningen efter varje användning för att upprätthålla dess integritet och prestanda.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall om den är kontaminerad med material som kräver särskild hantering.
- Kontrollera alltid med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252, vänligen kontakta de lämpliga supportkanaler som finns tillgängliga i din region. Se till att du har produktinformation till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se