

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002393
- Tillv.nr.: B-251
- Diameter (in): .251
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå exakt nackkalibrering för dina omladdningsbehov. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i den här guiden för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skada före användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte; försök inte att modifiera eller missbruka den.
- Vid eventuell funktionsstörning eller osäker situation, sluta använda produkten omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder nackkalibreringsbussningen.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsgränserna; överdriven kalibrering kan leda till att hylsnackdelen går sönder.
- Om du märker någon ovanlig motståndskraft under kalibreringen, sluta omedelbart för att undvika att skada bussningen eller hylsan.
- Se till att markeringarna på bussningen är korrekt orienterade under användning för att uppnå önskad kalibrering.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta för korrekt storlek

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation

- Se till att omladdningsdiesen är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackkalibreringsbussningen i dies, se till att den sitter ordentligt.
- Säkra dies i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.

3. Använda bussningen

- Placera en hylsa i omladdningspressen och sänk ner ramen för att engagera bussningen.
- Tillämpa jämn och konstant tryck för att kalibrera hylsans nacke.
- Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare kalibrering, särskilt om mässingen har härdat.

4. Efter användning

- Efter användning, rengör bussningen med en mjuk trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara bussningen på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i vanligt avfall; kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se