

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002400
- Tillv.nr.: B-288
- Diameter (in): .288
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Denna produkt är designad för precisionsladdning och bör användas med omsorg för att säkerställa säkerhet och optimal prestanda. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid laddningsutrustning med omsorg och håll den utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon när du använder denna produkt för att skydda mot eventuella faror.
- Var medveten om din omgivning och se till att laddningsområdet är fritt från hinder och distraktioner.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig sizing kan leda till osäker nackspänning, vilket kan resultera i kulor som trycks tillbaka eller missfire.
 - Överdriven åtdragning eller felaktig användning av bussningen kan orsaka skador på din utrustning eller personskada.
- **Undvika faror:**
 - Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron innan du väljer rätt bussningsstorlek.
 - Se till att bussningen är korrekt installerad och säkrad innan användning.
 - Överskrid inte de rekommenderade sizingintervallen som anges av tillverkaren.
 - Om mässingen har härdat, använd bussningen i omvänd position endast som en nödfallsåtgärd.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma rätt bussningsstorlek.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din laddningspress är ren och fri från skräp.
- Sätt in den valda bussningen i dies enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkra bussningen ordentligt och se till att den är korrekt inriktad.

3. Användning:

- Placera hylsan i dies och applicera jämnt tryck för att styra nacken.
- Övervaka sizingprocessen noggrant för att undvika översizing eller skador på hylsan.
- Om nödvändigt, vänd bussningen för att uppnå en något tightare sizing, men endast om mässingen har härdat.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att förhindra korrosion eller uppbyggnad av skräp.
- Förvara bussningen på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella använda eller skadade bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser. Se till att du har dina produktuppgifter till hands när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv laddningsupplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se