

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002402
- Tillv.nr.: B-291
- Diameter (in): .291
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du köpte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå exakt nackkalibrering för dina omladdningsbehov. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs noggrant igenom och följ dessa säkerhetsanvisningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av denna ickelevsmedelsprodukt genom att följa de angivna instruktionerna.
- **Förbättrade återkallelser:** Var medveten om att standardiserade återkallelsemeddelanden kan utfärdas för farliga produkter. Håll dig informerad om eventuella återkallelser.
- **Onlinehandel:** Om produkten köps online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskrav som liknar dem i fysiska butiker.
- **Speciellt konsumentskydd:** Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas om produkten används av sårbara grupper, såsom barn.
- **EU kontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Övervaka EU:s Safety Gateplattform för snabbare uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid nackbussningen för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Se till att bussningen är korrekt placerad i däck innan du fortsätter med kalibreringen.
- Använd bussningen endast med kompatibla däck; försök inte att byta med Forster eller RCBS däck.
- Undvik överdriven kraft när du kalibrerar hylsor för att förhindra skador på både bussningen och hylsan.
- Om mässingen har hårdnat och inte håller kulan, överväg att vända bussningen för en stramare passform.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från detta mått för att tillåta mässingen att fjädras tillbaka.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din omladdningspress är korrekt inställd enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in nackkalibreringsbussningen i däck, se till att den sitter säkert.
- Justera däckets höjd för korrekt kalibrering.

3. Användning:

- Placera hylsan i hylshållaren och höj ramen för att föra hylsan i kontakt med bussningen.
- Applicera konstant och måttlig tryck för att kalibrera hylsans nacke.
- Efter kalibrering, inspektera hylsan för att säkerställa korrekt nackspänning.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats för att förhindra korrosion eller skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, och se till att metallkomponenter kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. De kommer att hjälpa dig med eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd du kan behöva.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Tack för att du valde vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se