

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002403
- Tillv.nr.: B-292
- Diameter (in): .292
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten för att hjälpa till att förhindra olyckor och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som en nackkalibreringsverktyg för ammunitionstillverkning.
- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet för att undvika skador. Kanterna kan vara vassa.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer som kanske inte förstår dess användning.
- Inspektera regelbundet nackbussningen för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ammunitionstillverkning och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, när du använder nackbussningen.
- Se till att nackbussningen är ordentligt fäst i däck innan användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du kalibrerar hylsor för att förhindra skador på bussningen eller hylsorna.
- Var medveten om att använda bussningen upp och ner (med markeringarna vända nedåt) är en nödfallsåtgärd och bör endast göras om det är nödvändigt.
- Försök inte att byta nackbussningen med de från andra märken som Forster eller RCBS, eftersom de kanske inte passar ordentligt.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din hylsa:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera nackbussningen:

- Se till att däck är rent och fritt från skräp.
- Sätt in nackbussningen i däck, se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder bussningen upp och ner, kontrollera att markeringarna är vända nedåt mot hylsan.

3. Använda nackbussningen:

- Placera hylsan i däck och se till att den är korrekt justerad.
- Applicera jämnt tryck för att kalibrera hylsnack utan att tvinga den.
- Ta bort den kalibrerade hylsan och inspektera för korrekt passform och spänning.

4. Efter användning:

- Rengör nackbussningen efter användning för att ta bort eventuella rester.
- Förvara nackbussningen på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna nackbussningar i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292, vänligen kontakta din lokala leverantör eller återförsäljare för hjälp.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa att du använder NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292 på ett säkert och effektivt sätt. Prioritera alltid säkerhet och konsultera denna guide när du har frågor angående produktens användning. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se