

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .332

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .332](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002442
- Tillv.nr.: B-332
- Diameter (in): .332
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .332](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .332 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .332. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och underhåll av produkten. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att säkerställa säker drift och maximera prestandan av din nackbussning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du läser och förstår alla instruktioner innan du använder produkten.
- Håll bussningen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skador före användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Vid eventuell funktionsstörning eller om bussningen verkar skadad, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder bussningen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera bussningen varsamt för att undvika skador från vassa kanter.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna som anges i produktspecifikationerna.
- När du vänder bussningen för en tightare sizing, se till att den är ordentligt placerad innan användning.
- Var försiktig med mässingsspån eller skräp som kan produceras under sizingprocessen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från mätningen för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen

- Se till att din nackkalibreringsdie är ren och fri från skräp.
- Sätt in bussningen i nackkalibreringsdiesen och se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder bussningen baklänges (markeringarna vända nedåt), se till att den är säkert placerad.

3. Använda bussningen

- Sätt in hylsan i nackkalibreringsdiesen med bussningen installerad.
- Applicera jämnt tryck för att omforma nacken på hylsan.
- Inspektera hylsan efter sizing för att säkerställa korrekt passform och spänning.

4. Underhåll efter användning

- Rengör bussningen efter varje användning för att ta bort eventuella mässingsrester.
- Förvara bussningen på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bussningen ansvarsfullt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller sliten.
- Överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .332, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din nackbussning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se