

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002449
- Tillv.nr.: B-266
- Diameter (in): .266
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att förstå hur du hanterar bussningen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller använder nackbussningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte en skadad bussning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning och komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Nackbussningen kan orsaka skador om den inte hanteras på rätt sätt. Se till att dina händer är torra och fria från olja eller fett när du hanterar den.
 - Bussningen kan skapa vassa kanter; hantera den med försiktighet för att undvika skärsår.
- **Undvika risker:**
 - Tvinga inte bussningen in i doden eller hylsan; se till att den passar ordentligt för att undvika skador.
 - Var försiktig när du vänder bussningen för att uppnå tätare sizing; detta bör endast göras i nödsituationer.
 - Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att förebygga olyckor.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av vuxna eller under vuxen övervakning. Se till att minderåriga inte använder denna produkt utan vägledning.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att din omladdningsdöd är ren och fri från skräp.
 2. Sätt in nackbussningen i doden enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Säkra bussningen på plats och se till att den är korrekt installerad.
- **Användning:**
 1. Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron. Subtrahera .002" till .003" för att bestämma rätt bussningsstorlek.
 2. Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".
 3. Om mässingen har hårdnat kan du vända bussningen så att markeringarna vänds nedåt mot hylsan för en tätare passform.
 4. Använd en press för att kalibrera hylsnackdelen, och se till att operationen är smidig utan att tvinga bussningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar. Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om det är tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se