

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .333

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .333](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002453
- Tillv.nr.: B-333
- Diameter (in): .333
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .333 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .333 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .333. Denna produkt är utformad för att ge precision vid kalibrering av hylsnack. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av nackbussningen genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om potentiella risker som är förknippade med felaktig användning, inklusive skador på din utrustning eller personskador.
- Kontrollera regelbundet uppdateringar om produktåterkallelser och säkerhetsinformation via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och fritt från distraktioner för att undvika olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsspecifikationerna för dina hylsor, eftersom detta kan leda till farliga situationer.
- Hantera nackbussningarna med försiktighet för att undvika eventuella vassa kanter som kan orsaka skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och utsatta individer.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din omladdningsdie är ren och fri från skräp innan installationen.
- Sätt in den valda nackbussningen i dämparen enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkra bussningen så att den inte rör sig under kalibreringsprocessen.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i dämparen med nacken vänd nedåt.
- Om det behövs, vänd bussningen så att markeringarna pekar nedåt för en tajtare kalibrering.
- Tryck smidigt på presshandtaget för att kalibrera nacken på patronen.
- Inspektera den kalibrerade nacken för korrekt passform och spänning innan du fortsätter med att ladda kulan.

4. Efter användning:

- Rengör nackbussningen efter användning för att bevara dess skick.
- Förvara bussningen på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala återvinningsriktlinjer för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .333, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din nackbussning. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se