

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002462
- Tillv.nr.: B-242
- Diameter (in): .242
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Denna produkt är utformad för precis omladdning och för att säkerställa optimal nackkalibrering för dina patroner. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering av all omladdningsutrustning och komponenter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
- Förvara produkten på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.
- Inspektera produkten före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av omladdningsmaterial.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsgränserna som anges av tillverkaren.
- Se till att bussningen är korrekt placerad i dieset före användning.
- Vid användning av bussningen, håll ett fast grepp och undvik att applicera överdriven kraft.
- Om mässingen har hårdnat och inte håller kulan, överväg att vända bussningen för en stramare passform, men använd denna metod endast som en nödlösning.
- Undvik att använda bussningen med Forster eller RCBS dies, eftersom de inte är utbytbara.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta för rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att möjliggöra cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka, vilket säkerställer korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att din nackkalibreringsdie är ren och fri från skräp.
- Sätt in bussningen i nackkalibreringsdieset och se till att den är korrekt placerad.
- Kontrollera att bussningen är korrekt orienterad, med markeringarna vända uppåt om den inte används i det nödinverterade läget.

3. Använda bussningen:

- Placera hylsan i dieset och applicera jämnt tryck för att kalibrera nacken.
- Undvik överdriven kraft; om motstånd känns, kontrollera passformen och justeringen.
- Efter kalibrering, inspektera hylsans nacke för korrekt spänning och passform.

4. Efteranvändning:

- Rengör bussningen efter användning för att förhindra korrosion och säkerställa lång livslängd.
- Förvara bussningen i ett skyddande fodral eller avsett förvaringsområde.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, och säkerställ att alla komponenter hanteras säkert.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till de lämpliga kontaktkanaler som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktuppgifterna redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och lycka till med omladdningen!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se