

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .245

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .245](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002475
- Tillv.nr.: B-245
- Diameter (in): .245
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .245 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .245 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .245. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av denna produkt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av denna ickelevsmedelsprodukt genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om att denna produkt är avsedd för specifika tillämpningar och inte bör användas för oavsiktliga ändamål.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar eller återkallelser relaterade till denna produkt via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera om några osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna omedelbart.
- Förvara denna guide för framtida referens.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder denna produkt.
- Hantera nackbussningarna varsamt för att undvika skador eller skador på produkten.
- Se till att bussningen är korrekt monterad i däck innan användning för att undvika olyckor.
- Överskrid inte rekommenderade tryck eller specifikationer när du använder nackkalibreringsdäck.
- Om mässingen har härdat, använd nödstegsmetoden att vända bussningen med markeringarna vända nedåt endast när det är nödvändigt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från detta mått för att hitta den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din däck är ren och fri från skräp.
- Sätt in bussningen i däcket och se till att den passar tätt.
- Om du använder bussningen i nödläget (markeringarna vända nedåt), se till att den är ordentligt säkrad.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i däcket och applicera konstant tryck för att kalibrera nacken.
- Övervaka kalibreringsprocessen och kontrollera efter tecken på överdriven motstånd eller svårighet.
- Efter kalibrering, inspektera hylsnackdelen för korrekt spänning och passform.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen och däcket efter användning för att bibehålla prestanda.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte denna produkt i vanligt hushållsavfall. Följ istället återvinningsriktlinjer specifika för metallprodukter i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor angående denna produkt, vänligen hänvisa till den angivna kontaktinformationen från tillverkaren eller auktoriserad distributör.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Korrekt användning och skötsel av NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .245 kommer att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se