

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .246

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .246](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002476
- Tillv.nr.: B-246
- Diameter (in): .246
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .246 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .246 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .246. Denna produkt är designad för precisionskalibrering av hylsor i omladdningsapplikationer. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av omladdningsutrustning innan du använder denna produkt.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningskomponenter.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara nackbussningarna på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet nackbussningarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar på ett korrekt sätt för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd nackbussningen endast för sitt avsedda syfte—kalibrering av hylsor.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade kalibreringsspecifikationer.
- Var försiktig när du vänder bussningen för att uppnå en tightare kalibrering; detta bör endast göras i nödsituationer.
- Se till att bussningen sitter ordentligt i dornet innan användning.
- Undvik att applicera överdrivet tryck när du kalibrerar hylsor för att förhindra skador på både bussningen och hylsorna.
- Om du upplever några problem under kalibreringen, stoppa omedelbart och bedöm situationen innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din omladdningsdorn är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackkalibreringsbussningen i dornet och se till att den sitter korrekt.
- Fäst dornet i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Placera hylsan i hylshållaren på din omladdningspress.
- Höj ramen för att föra hylsan i kontakt med nackkalibreringsbussningen.
- Applicera jämnt tryck för att kalibrera hylsan.
- Sänk ramen och ta bort den kalibrerade hylsan.

4. Efter användning:

- Inspektera de kalibrerade hylsorna för korrekt nackspänning.
- Rengör nackbussningen efter användning för att ta bort eventuella mässingsrester.
- Förvara nackbussningarna i ett skyddande fodral för att förhindra skador.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna nackbussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bussningar i vanligt hushållsavfall. Återvinn dem om möjligt, eller ta dem till en särskild anläggning för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta en kvalificerad omladdningsexpert.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .246. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se