

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002479
- Tillv.nr.: B-259
- Diameter (in): .259
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, användningsinstruktioner och avfallshanteringsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera bussningen för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Se till att du använder rätt storlek på bussningen för din specifika tillämpning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade storleks specifikationerna för att undvika skador på dina hylsor eller bussningen.
- När du mäter den yttre nackdiametern på din laddade patron, se till att mätningarna är noggranna för att uppnå önskad nackspänning.
- Om du använder bussningen baklänges (markeringarna nedåt), gör det endast i nödsituationer som beskrivs i produkttexten.
- Undvik att använda överdriven kraft när du formar hylsor för att förhindra skador eller utrustningsfel.
- Bär skyddsglasögon när du använder bussningen för att skydda mot skräp eller material som kan kastas ut under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att möjliggöra fjädring tillbaka av mässingen.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att diesatsen är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackbussningen i diekroppen och se till att den är korrekt placerad.
- Dra åt hållarskruven för att säkra bussningen på plats.

3. Använda bussningen:

- Placera hylsan i die.
- Använd din press för att forma hylsnackdelen.
- Inspektera den formade hylsan för korrekt passform och spänning.

4. Vända bussningen (om nödvändigt):

- Om du behöver använda bussningen baklänges, ta försiktigt bort den från die.
- Vänd bussningen så att markeringarna är vända nedåt.
- Sätt tillbaka bussningen i die och fortsätt med att forma hylsan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera nackbussningen enligt lokala regler för metallprodukter.
- Kassera inte bussningen i vanlig hushållssopor.
- Om bussningen är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den på en avsedd anläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerheten och användningen av NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din upplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se