

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 30 CALIBER TO 7MM BELTED MAG - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CAL-7MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Låskstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstångsguider är designade för att sättas in i din mekanism istället för din lås eller låskolv. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt patronläge, vilket tätar av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i mekanismområdet och klibbar ihop avtryckarens mekanism. Vi har för närvarande "O"-ringstångsguider för över 1000 olika kombinationer av mekanismer/patroner. Varje stångsguide är maskinbearbetad för att passa specifika mekanismer och patronfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärs patroner inte för en "O"-ring stil stångsguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stångsguider. I ett försök att bättre tillgodose våra kunders rengöringsbehov har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ringstångsguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire lås mekanism stångsguide och nästan alla AR-stil stångsguider. Om du föredrar en stångsguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så ger vi dig gärna en stångsguide som passar dina önskemål. Dessa stångsguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stångsguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stångsguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande Mekanismer: Browning L70, Sako A3, A4, L61, Finnbear, 491, 591, 691, Howa 1500, Tikka, 595, 590, 695, och 690, Cooper 22, Savage AXIS, Kimber 84 (WSM). OBS: Mät runt området av låset ungefär i mitten med en uppsättning skjutmått. Kontakta Sinclair Reloading teknik för rätt stångsguide.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CAL-7MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002921
- Tillv.nr.: 003-675-300
- Action Fit: 491,590,591,690,691,695,Browning L70,Tikka,Sako A3,Sako A4,Howa 1500,595,Finnbear,Kleingunther
- Bultdiameter: .675
- Patron: 7 mm Remington Magnum,7 mm STW,300 H&H Magnum,300 Winchester Magnum,7 mm Weatherby Magnum,7 mm/300 Weatherby Mag,300 Ruger Compact Magnum,300 Weatherby Magnum,30-338 Winchester Mag,308 Norma Mag
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 302mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER för dina rengöringsbehov. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s förordning om allmän produktsäkerhet (GPSR). Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda ändamål.
- Hantera alltid stångguiden med försiktighet för att undvika skador.
- Håll stångguiden utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet stångguiden för slitage eller skador innan användning.
- Om stångguiden verkar skadad eller sliten, avbryt omedelbart användningen och kontakta kundsupport.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du sätter in stångguiden.
- Använd inte stångguiden på vapen som inte är kompatibla med dess specifikationer.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort stångguiden.
- Använd endast godkända rengöringsmedel med stångguiden för att förhindra skador.
- Låt inte stångguiden vara kvar i kammern under längre perioder efter användning.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för rengöring och underhåll av ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial och SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDE.

2. Installation:

- Ta bort låset eller låskolven från vapnets mekanism.
- Sätt in stångguidens snout i kammern på vapnet tills den är helt på plats.
- Kontrollera att silikon "O"-ringen bildar en korrekt tätning för att förhindra läckage av lösningsmedel.

3. Användning:

- Fäst rengöringsstången på stångguiden.
- Förfara sig enligt rengöringsprocessen enligt ditt vapens specifikationer.
- Efter rengöring, ta försiktigt bort stångguiden från kammern.

4. Efter användning:

- Rengör stångguiden noggrant efter varje användning.
- Förvara stångguiden på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade stångguider i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte stångguiden med vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Om du är osäker, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller produktstöd, vänligen kontakta vår kundserviceteam. Kontaktuppgifter finns på vår webbplats eller på produktens förpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDE. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av riktlinjerna som anges i detta dokument. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se