

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 380 AUTO

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 380 AUTO](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749003098
- Tillv.nr.: PMG-380
- Patron: 380 Auto (ACP)
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 380 AUTO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 380 AUTO

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 380 AUTO. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekt mätning av hylsor för omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överdimensionera hylsor under omladdning för att förhindra skador.
- Använd alltid en skjutmått för att mäta hylsor noggrant.
- Kontrollera att alla kritiska dimensioner av hylsan är inom specifikationerna:
 - Mynningens diameter
 - Basdiameter
 - Kantens tjocklek och diameter
 - Hylsans totala längd
 - Kulans diameter
- Använd skyddsglasögon och annan lämplig personlig skyddsutrustning vid användning av verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylsgage:

- Fäst hylsgaget i en 7/8"14 press typ fullängds omformare.
- Se till att gage är ordentligt installerat för att säkerställa noggrann mätning.

2. Användning av hylsgage:

- Ta en avfyrad hylsa och placera den i gage.
- Använd skjutmått för att mäta de kritiska dimensionerna.
- Justera hylsan vid behov för att uppnå korrekta mått.

3. Underhåll av hylsgage:

- Rengör hylsgaget efter användning för att avlägsna smuts och skräp.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 380 AUTO, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se