

STUCK CASE REMOVER - RCBS STUCK CASE REMOVER

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Hylsutdragare](#)

Detta RCBS-kit innehåller en borrar, en gänga, en nyckel och en distansblock. Efter att ha borrarat och gängat basen av den fastnat hylsan använder du hävstångseffekten från bulten och distansen för att dra ut hylsan från verktyget. Instruktioner ingår.



Produktinformation

- Namn: [RCBS STUCK CASE REMOVER](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749003120
- Tillv.nr.: 9340
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 155mm
- UPC: 076683093400

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STUCK CASE REMOVER RCBS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STUCK CASE REMOVER RCBS

Introduktion

Tack för att du har valt STUCK CASE REMOVER RCBS. Detta kit är utformat för att effektivt ta bort fastnade hylsor från verktyg. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd endast den medföljande borr, gänga och nyckel för att undvika skador.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar ut hylsan för att undvika skador på verktyget eller dig själv.
- Om produkten visar tecken på skada, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla delar av kittet: borr, gänga, nyckel och distansblock.
- Kontrollera att hylsan är ordentligt fastsatt i verktyget.

2. Borrning:

- Använd den medföljande borsten för att borra i basen av den fastnade hylsan.
- Var försiktig så att du inte skadar verktyget under borrarprocessen.

3. Gängning:

- Använd gängan för att skapa en gängad öppning i hylsan.
- Se till att gängningen är jämn och korrekt.

4. Användning av hävstångeffekt:

- Sätt in bulten i gängan och placera distansblocket på rätt ställe.
- Använd nyckeln för att applicera kraft och dra ut hylsan från verktyget.

5. Avslutning:

- När hylsan har tagits bort, kontrollera verktyget för eventuella skador.
- Rengör arbetsområdet och förvara kittet på en säker plats.

Avfallsanvisningar

- Kassera alla delar av produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se