

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003294
- Tillv.nr.: 76317
- Diameter (in): .317
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763175

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa högkvalitativa bushings är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av bushings genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven som gäller för fysiska butiker.
- **Särskild konsumentfokus:** Extra försiktighet bör vidtas när dessa bushings används i närheten av barn eller sårbara grupper.
- **EUKontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till lämplig EUbaserad kontakt.
- **Snabba varningar:** Var medveten om säkerhetsvarningar angående denna produkt via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- **Inspektion:** Inspektera bushings före varje användning för tecken på skador eller slitage. Använd inte skadade bushings.
- **Kompatibilitet:** Säkerställ att bushings är kompatibla med din specifika omladdningsutrustning.
- **Undvik överhettning:** Utsätt inte bushings för överdriven värme, vilket kan kompromettera deras integritet.
- **Förvaring:** Förvara bushings på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att din omladdningspress är avstängd och urkopplad innan installation.
 2. Ta bort eventuella befintliga bushings från pressen.
 3. Välj den lämpliga Redding Titanium Nitride Neck Bushing baserat på dina behov (.185" till .368").
 4. Sätt in bushingen i det angivna området av pressen, se till att den passar tätt.
 5. Säkra bushingen enligt tillverkarens instruktioner.
- **Användning:**
 1. Följ alltid tillverkarens riktlinjer för omladdningsprocedurer.
 2. Använd bushings endast för deras avsedda syfte.
 3. Kontrollera regelbundet bushingen under användning för tecken på slitage eller funktionsfel.
 4. Om du märker några problem, sluta använda bushingen omedelbart och inspektera den.

Avfallsinstruktioner

- **Avfallshantering:** Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter. Släng dem inte i vanlig soptunna. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående säkerhet, vänligen hänvisa till lämplig EUbaserad kontaktpunkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om produktuppdateringar och återkallelser. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se