

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.255

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.255](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003400
- Tillv.nr.: 76255
- Diameter (in): .255
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762550

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valde Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du läser och förstår alla instruktioner innan du använder hylsorna.
- Inspektera alltid hylsorna för skador eller slitage innan varje användning.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Använd hylsorna endast för deras avsedda syfte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**

- Hylsorna är tillverkade av värmebehandlat stål och är belagda med Titanium Nitride. Felaktig hantering kan leda till skärsår eller skador.
- Se till att det inte finns några vassa kanter eller defekter på hylsorna innan användning.

- **Undvikande av faror:**

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar hylsorna.
- Använd inte hylsorna om de verkar skadade eller slitna.
- Se till att hylsorna är korrekt inriktade och passar när de installeras för att förhindra olyckor under drift.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Dessa hylsor är inte lämpliga för barn. Se till att de endast används av personer som har kunskap om omladdningsmetoder.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Välj rätt hylsstorlek baserat på dina omladdningskrav.
2. Se till att din omladdningspress är avstängd och urkopplad innan installation.
3. Ta bort eventuell befintlig hylsa från pressen.
4. Rengör hylssätet i pressen för att ta bort skräp eller rester.
5. Sätt försiktigt in den valda Titanium Nitride Neck Bushing i hylssätet.
6. Säkra hylsan på plats enligt tillverkarens instruktioner för din omladdningspress.

- **Användning:**

1. Följ standard omladdningsmetoder som beskrivs i din omladdningshandbok.
2. Övervaka hylsan under användning för eventuella tecken på slitage eller skador.
3. Om du märker några oegentligheter, sluta använda hylsan omedelbart och inspektera den för defekter.
4. Upprätthåll en ren arbetsmiljö för att förhindra kontaminering och säkerställa säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte hylsor i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktinformation redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsprocess med Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för ditt engagemang för säkerhet och kvalitet i dina omladdningsmetoder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se