

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.324

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.324](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003415
- Tillv.nr.: 76324
- Diameter (in): .324
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763243

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings för att förstå potentiella faror och hur du undviker dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att bushings används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna för bushings.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar verktyg och tillbehör kopplade till bushings.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:** Skarpa kanter kan finnas på bushings. Felaktig installation kan leda till utrustningsfel.
- **Undvikande av faror:** Hantera bushings varsamt för att förhindra skärsår eller skador. Se till att bushings är korrekt dimensionerade och anpassade för att undvika driftsproblem. Följ alla tillverkarens specifikationer angående installation och användning av bushings.
- **Åldersspecifika varningar:** Dessa bushings är inte lämpliga för användning av barn. Se till att de endast används av personer som är kunniga och utbildade i deras tillämpning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installationssteg:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav. Storleken kan identifieras med de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Justera bushingen med den motsvarande komponenten och säkerställ en snug passform.
- Säkra bushingen på plats enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att bushingen är korrekt installerad innan du fortsätter med användningen.

3. Användningsriktlinjer:

- Använd bushings endast inom det angivna diameterintervallet .185" till .368" i .001" intervaller.
- Övervaka bushingens prestanda under användning. Om några oegentligheter uppstår, sluta använda dem omedelbart och inspektera för skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall. Konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen kontakta den relevanta EUbaserade supporttjänsten. Se till att ha produktinformationen till hands för en snabbare lösning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppmanar dig att kontakta oss för support när det behövs. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer, och vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se