

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.302

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.302](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003448
- Tillv.nr.: 76302
- Diameter (in): .302
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763021

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings för att undvika potentiella faror och för att säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushings används endast för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Vid eventuell funktionsstörning eller skada, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad tekniker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade storleksintervallet .185" till .368" när du använder dessa bushings.
- Undvik att använda bushings med inkompatibla material eller i tillämpningar som de inte är avsedda för.
- Se till att bushings är korrekt smorda för att minimera friktion och slitage under användning.
- Modifiera eller ändra inte bushings på något sätt, eftersom detta kan äventyra deras säkerhet och effektivitet.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer och rekommendationer för användning av dessa bushings.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt bushingstorlek för din tillämpning. De sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX) anger bushingstorleken.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.

2. Installation

- Rengör området där bushingen ska installeras för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området och se till att den sitter tätt.
- Använd vid behov ett lämpligt smörjmedel på bushingen för att minska friktionen.
- Säkra bushingen på plats enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning

- När bushingen är installerad, använd din utrustning enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka prestandan hos bushingen under användning. Om du märker några oegentligheter, stoppa användningen av utrustningen omedelbart.
- Kontrollera regelbundet bushingen för tecken på slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bushings i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Om bushings är skadade eller inte kan återanvändas, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för lämpliga avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsförfrågningar, bekymmer eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala EUbaserade konsumentssäkerhetsmyndighet. Du kan hitta mer information om produktåterkallelser och säkerhetsvarningar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du uppmärksammar säkerheten. Din noggranna användning av Redding Titanium Nitride Neck Bushings kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se