

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.325

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.325](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003453
- Tillv.nr.: 76325
- Diameter (in): .325
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763250

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Dessa bussningar är designade för att förbättra prestandan av din utrustning samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att hjälpa dig använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bussningarna för skador innan användning. Använd inte om de är skadade.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon vid hantering.
- Följ alla lokala föreskrifter gällande användning och avfallshantering av metallprodukter.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade storleksspecifikationerna vid installation av bussningarna.
- Säkerställ korrekt justering av bussningarna under installation för att undvika feljustering.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller borttagning av bussningarna för att förhindra skador.
- Var försiktig med vassa kanter vid hantering; använd handskar för att skydda dina händer.
- Förvara bussningarna på en torr plats för att förhindra korrosion eller skador från fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning som krävs för installation.
- Säkerställ att arbetsområdet är rent och välbelyst.

2. Installationssteg:

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina utrustningsspecifikationer (.185" till .368" i .001" intervaller).
- Ta försiktigt bort bussningen från förpackningen.
- Justera bussningen med det angivna området på din utrustning.
- Sätt försiktigt in bussningen, och säkerställ att den passar tätt utan överdriven kraft.
- Kontrollera att justeringen är korrekt och säkra bussningen enligt din utrustnings riktlinjer.

3. Användning:

- Efter installation, använd din utrustning enligt tillverkarens anvisningar.
- Övervaka bussningarnas prestanda under användning och kontrollera för tecken på slitage eller skador.

4. Efter användning:

- Efter användning, rengör bussningarna med en mjuk trasa för att ta bort skräp.

- Inspektera bussningarna regelbundet för tecken på slitage och byt ut dem om det behövs.

Avfallsanvisningar

- Kassera bussningarna i enlighet med lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Kassera inte bussningarna i vanligt hushållsavfall.
- Om du är osäker på kasseringmetoder, konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och prestanda för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha dina produktuppgifter till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se