

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.282

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.282](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003462
- Tillv.nr.: 76282
- Diameter (in): .282
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 121mm
- UPC: 611760762826

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings för att undvika eventuella faror och för att säkerställa efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att bushings används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid bushings med försiktighet för att undvika skador.
- Inspektera bushings för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar bushings.
- Undvik att använda bushings om de visar tecken på skador, såsom sprickor eller överdrivet slitage.
- Försök inte att modifiera eller ändra bushings på något sätt.
- Använd bushings endast med kompatibel utrustning för att förhindra funktionsfel eller skador.
- Se till att arbetsmiljön är ren och fri från faror innan du använder bushings.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan installationen påbörjas.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Justera bushingen med den motsvarande komponenten och säkerställ en tät passform.
- Säkra bushingen på plats enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Använd bushings inom det angivna diameterintervallet .185" till .368".
- Övervaka bushingen under användning för eventuella tecken på överhettning eller slitage.
- Om några problem uppstår under drift, sluta använda bushings omedelbart och inspektera dem.

4. Efteranvändning:

- Rengör bushings efter varje användning för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Förvara bushings på en torr och säker plats bortom direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte bushings i vanlig hushållssopor om de är kontaminerade eller skadade.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information och stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se