

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.295

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.295](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003464
- Tillv.nr.: 76295
- Diameter (in): .295
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762956

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra korrosion och skador.
- Undvik att använda bushings för något annat ändamål än vad de är avsedda för.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar produkten.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktlig skada.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Risk för skador från vassa kanter vid hantering av bushings.
- Risk för utrustningsfel om bushings är slitna eller skadade.

• Undvikande av faror:

- Hantera bushings varsamt för att undvika skärsår eller repor.
- Försök inte använda bushings om de visar tecken på skada eller slitage.
- Se till att bushings är kompatibla med din specifika utrustning innan användning.

• Åldersspecifika varningar:

- Denna produkt är avsedd för användning av vuxna endast. Håll den borta från barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installationssteg:

- Identifiera rätt bushingstorlek baserat på dina utrustningskrav. Referera till de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX) för storleksidentifiering.
- Ta försiktigt bort bushingen från dess förpackning.
- Justera bushingen med det angivna området på din utrustning.
- Tryck eller vrid försiktigt bushingen på plats, och se till att den sitter tätt utan överdrivet tryck.
- Kontrollera noggrant justeringen och passformen av bushingen innan användning.

3. Användningsinstruktioner:

- Använd bushings endast inom det angivna diameterintervallet från .185" till .368".
- Övervaka prestandan av bushings under användning. Om du märker några oegentligheter, sluta använda produkten omedelbart.
- Följ utrustningstillverkarens riktlinjer för drift och underhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till produktförpackningen för lämplig EUbaserad kontaktinformation.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se