

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.261

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



## Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

## Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.261](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003476
- Tillv.nr.: 76261
- Diameter (in): .261
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762611

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa bussningar är utformade för att förbättra prestandan i din omladdningsprocess. Det är viktigt att följa denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU-förordningar.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av Redding Titanium Nitride Neck Bushings genom att följa alla bruksanvisningar.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden. Kontrollera regelbundet för uppdateringar på EU:s Safety Gate-plattform.
- **Onlineköp:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskild konsumentfokus:** Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer för att undvika oavsiktliga skador.
- **EUKontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisa till den angivna EUKontaktpunkten som anges på produktförpackningen.
- **Snabba varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för snabba uppdateringar om produktsäkerhet.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Identifiering av faror:**
  - Bussningarna är tillverkade av värmebehandlat stål med en Titanium Nitride-beläggning, vilket ökar hårdheten.
  - Felaktig hantering eller installation kan leda till skador eller skador på utrustningen.
- **Undvikande av faror:**
  - Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller installerar bussningarna.
  - Överskrid inte de rekommenderade storleksintervallen för att undvika utrustningsfel.
  - Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor under installationen.

## Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
  - Se till att omladdningsutrustningen är avstängd och urkopplad före installation.
  - Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina behov. De sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX) anger bussningens storlek.
  - Sätt försiktigt in bussningen i omladdningsdiesen, och se till att den sitter korrekt.
  - Dra åt diesen enligt tillverkarens specifikationer för att säkra bussningen på plats.
- **Användning:**
  - Kontrollera alltid bussningen för skador före användning. Använd inte om det finns synliga tecken på slitage eller skador.

- Följ instruktionerna för omladdningsutrustningen för drift, och håll en jämn och kontrollerad takt.
- Övervaka storleksprocessen noggrant för att säkerställa konsekventa resultat och förhindra belastning på utrustningen.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte bussningarna i vanlig hushållssopor.
- Om du är osäker, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För ytterligare hjälp angående säkerhetsfrågor eller produktbekymmer, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)