

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.263

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.263](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003478
- Tillv.nr.: 76263
- Diameter (in): .263
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762635

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS ANVÄNDARINSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET](#)
- [Om oss](#)

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

ANVÄNDARINSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att ge ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig viktig säkerhetsinformation och riktlinjer för säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning genom att följa alla angivna instruktioner.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador.
- Förvara hylsorna på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Använd alltid hylsorna som avsett, i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Var medveten om riskerna som är förknippade med felaktig användning, inklusive potentiell skada eller skada på utrustningen.
- Vid en produktåterkallelse, följ de angivna instruktionerna för att returnera eller byta ut produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder hylsorna.
- Undvik att använda hylsorna om du ser några defekter eller oregelbundenheter i materialet.
- Överskrid inte det angivna storleksintervallet .185" till .368" när du väljer hylsor för din applikation.
- Se till att din omladdningsutrustning är kompatibel med hylsorna för att förhindra olyckor eller funktionsfel.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika snubbelrisker.
- Försök inte att modifiera eller ändra hylsorna på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Se till att din arbetsplats är ren och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj den lämpliga hylsstorleken baserat på dina behov (.185" till .368" i .001" intervaller).
- Ta bort eventuella befintliga hylsor från din omladdningsutrustning.
- Sätt försiktigt in den valda Titanium Nitride neck bushing i det angivna området av din omladdningsdie.
- Se till att hylsan sitter ordentligt och säkert.

3. Användning:

- Följ tillverkarens instruktioner för drift av omladdningsutrustningen.
- Övervaka prestandan av hylsorna under användning. Om du upplever några problem, avbryt omedelbart och inspektera hylsorna.
- Efter användning, rengör hylsorna för att ta bort skräp eller rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte hylsor i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället för återvinningsalternativ eller särskilda avfallsanläggningar.
- Se alltid till att hylsorna är utom räckhåll för barn och husdjur under avfallshanteringen.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och lycka till med omladdningen!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se