

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.290

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.290](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003484
- Tillv.nr.: 76290
- Diameter (in): .290
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762901

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Titanium Nitride Halsbussningar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Titanium Nitride Halsbussningar

Introduktion

Tack för att du valt Titanium Nitride Halsbussningar från Redding. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som specificerat i produktbeskrivningen.
- Inspektera alltid bussningarna för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och installerar bussningarna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror som kan orsaka olyckor.
- Överskrid inte den angivna diameterintervallet från .185" till .368" när du väljer bussningar.
- Undvik att applicera överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på bussningarna eller relaterad utrustning.
- Förvara bussningarna på en torr och sval plats för att bevara deras integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och organiserat.

2. Installation:

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina behov, angivet av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bussningen i det angivna området och se till att den passar tätt.
- Använd ett lämpligt installationsverktyg för att säkra bussningen utan att applicera överdriven kraft.

3. Användning:

- När bussningen är installerad, kontrollera regelbundet bussningarna för korrekt funktion och slitage.
- Om du märker några oegentligheter, såsom överdriven friktion eller slitage, sluta omedelbart att använda och inspektera bussningarna.

4. Underhåll:

- Rengör bussningarna regelbundet för att ta bort skräp eller beläggningar som kan påverka

prestandan.

- Inspektera bussningarna periodiskt för tecken på slitage eller skador och byt ut dem vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningar i vanlig hushållssopor. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram som accepterar metallprodukter.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial kasseras ansvarsfullt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Titanium Nitride Halsbussningar, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se