

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003500
- Tillv.nr.: 76265
- Diameter (in): .265
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762659

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från Redding. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs när produkten används.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Identifiering av faror:**

- Bushings är avsedda för användning i omladdningsapplikationer. Felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.
- Undvik att använda bushings med inkompatibla material eller utrustning.

- **Undvikande av faror:**

- Följ tillverkarens specifikationer för kompatibla kalibrar och storlekar.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna på .185" till .368".
- Se till att bushingen är korrekt placerad innan användning för att förhindra feljustering.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är avsedd för vuxen användning. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningsutrustningen är avstängd och kopplad från strömkällan.
- Välj rätt bushingstorlek baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt in bushingen i det avsedda området av din omladdningsdie, och se till att den sitter säkert.
- Dra åt eventuella låsmekanismer för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning:

- Justera omladdningspressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Börja omladdningsprocessen långsamt och övervaka operationen noga.
- Om du märker några ovanliga ljud eller motstånd, stoppa omedelbart och inspektera utrustningen och bushingen.
- Se till att du använder bushingen inom dess specificerade intervall på .185" till .368".

3. Efter användning:

- Efter att omladdningsprocessen är avslutad, ta bort bushingen och rengör den för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bushingen på en torr, säker plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bushings i vanlig hushållsavfall. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.
- Se till att all förpackning kasseras ansvarsfullt och i enlighet med återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats. Det är viktigt att ha en pålitlig kontakt för eventuella säkerhetsrelaterade frågor eller bekymmer.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningspraxis.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se