

LUBE-A-MATIC-2 TOP PUNCHES - RCBS #638 TOP PUNCH

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Top Punches](#)

RCBS Top Punches är maskinbearbetade för att passa bulletnosen och förhindra deformation av kulan under storleks- och smörjningsprocessen. Passar RCBS Lube-A-Matic Bullet Sizer/Lubricator eller Lyman 450/4500 Lube Sizer. Hitta rätt punch i detta diagram.



Produktinformation

- Namn: [RCBS #638 TOP PUNCH](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749014342
- Tillv.nr.: 85638
- Leveransvikt: 0.068kg
- UPC: 076683856388

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och effektiv storleks och smörjningsprocess av kulor. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa korrekt användning och minimera risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och väl upplyst.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid hantering av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade trycket eller kraften när du använder LUBEAMATIC2 TOP PUNCH.
- Undvik att använda produkten med oförenliga material som kan orsaka skada.
- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- Se till att produkten är ordentligt fäst vid LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator eller Lyman 450/4500 Lube Sizer innan användning.
- Vid eventuell funktionsstörning eller ovanlig drift, sluta använda produkten omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator eller Lyman 450/4500 Lube Sizer är urkopplad och avkyld innan installation.
- Lokalisera rätt storlek på top punch för din bullet noseform med hjälp av det medföljande diagrammet.
- Sätt in top punch i storleksdiesen och se till att den sitter säkert.
- Dra åt hållskruven för att hålla punch i på plats.

2. Användning:

- Förbered kulan genom att se till att den är ren och fri från skräp.
- Justera smörjningsmatningen för att säkerställa korrekt smörjning under storleksprocessen.
- Sätt in kulan i storleksdiesen och dra handtaget på LubeAMatic långsamt och jämnt.
- Övervaka processen för att säkerställa att kulan storleksanpassas korrekt utan deformation.
- När processen är klar, ta bort den storleksanpassade kulan och inspektera den för kvalitet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara produkter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället lokala återvinnings eller farligt avfallshanteringsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till tillverkarens webbplats för mer information.

Avslutning

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH. Håll dig alltid informerad om produktsäkerhet och återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du valt vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se