

LOCK-N-LOAD AP PRIMER POCKET SWAGE TOOL - HORNADY

223/5.56MM PRIMER POCKET SWAGE TOOL

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhattsläge Verktyg](#) > [Brotschar och Swagers](#)

Hornady® Lock-N-Load® AP™ Primer Pocket Swage Tool tar bort crimps på patronhylsor snabbt och rent. Verktuget är designat för att användas med Lock-N-Load® AP™ pressen och levereras med hylshållare, matning, swage-verktyg och utdragningsverktyg för att göra ditt arbete enklare. Finns i modellerna 223 Rem/5.56 och 308 Win/7.62, och swage-djupet kan justeras för att passa olika märken av hylsor. Att swaga bort crimps istället för att klippa dem eliminerar spill och skräp.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 223/5.56MM PRIMER POCKET SWAGE TOOL](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749015779
- Tillv.nr.: 041217
- Leveransvikt: 1.152kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 165mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 090255412178

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP PRIMER POCKET SWAGE TOOL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP PRIMER POCKET SWAGE TOOL

Introduktion

Tack för att du valt Hornady® LockNLoad® AP™ Primer Pocket Swage Tool. Denna produkt är designad för att ta bort crimps på patronhylsor snabbt och effektivt. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av ammunition och relaterade verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna vid hantering av hylsor och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda verktyget i närheten av öppen eld eller andra farliga material.
- Använd verktyget endast med kompatibla hylsor (223 Rem/5.56 och 308 Win/7.62).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Montera hylshållaren på LockNLoad® AP™ pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att hylshållaren sitter ordentligt fast.

2. Användning av swageverktyget:

- Sätt in en hylsa i hylshållaren.
- Justera swagedjupet enligt hylsans typ och märke.
- Tryck ned handtaget på pressen för att swaga hylsan, vilket tar bort crimpen.
- Ta bort hylsan och kontrollera att crimpen har tagits bort helt.

3. Utdragning av verktyg:

- Använd utdragningsverktyget för att enkelt ta bort hylsor när du är klar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt avfall och skräp från hylsor på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Tack för att du använder Hornady® LockNLoad® AP™ Primer Pocket Swage Tool. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se