

LOCK-N-LOAD AP PRIMER POCKET SWAGE TOOL - HORNADY

308/7.62MM PRIMER POCKET SWAGE TOOL

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhattsläge Verktyg](#) > [Brotschar och Swagers](#)

Hornady® Lock-N-Load® AP™ Primer Pocket Swage Tool tar bort crimps på patronhylsor snabbt och rent. Verktuget är designat för att användas med Lock-N-Load® AP™ pressen och levereras med hylshållare, matning, swage-verktyg och utdragningsverktyg för att göra ditt arbete enklare. Finns i modellerna 223 Rem/5.56 och 308 Win/7.62, och swage-djupet kan justeras för att passa olika märken av hylsor. Att swaga bort crimps istället för att klippa dem eliminerar spill och skräp.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 308/7.62MM PRIMER POCKET SWAGE TOOL](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749015780
- Tillv.nr.: 041218
- Leveransvikt: 1.152kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 165mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 090255412185

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP PRIMER POCKET SWAGE TOOL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP PRIMER POCKET SWAGE TOOL

Introduktion

Tack för att du valt Hornady® LockNLoad® AP™ Primer Pocket Swage Tool. Detta verktyg är utformat för att effektivt ta bort crimps från patronhylsor och göra processen snabb och ren. För att säkerställa säkert och effektivt användande av produkten, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan flyga iväg under användning.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och sårbara personer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att verktyget är korrekt installerat innan användning.
- Justera swagedjupet noggrant för att passa den specifika hylsan du arbetar med.
- Använd aldrig verktyget om det är skadat eller om det finns lösa delar.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd alltid verktyget med LockNLoad® AP™ pressen för optimal säkerhet och prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Fäst hylshållaren på LockNLoad® AP™ pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera matningen och swageverktyget på hylshållaren.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna och på plats.

2. Justering av swagedjup:

- Justera swagedjupet genom att följa anvisningarna i produktmanualen.
- Testa djupet på en hylsa innan du börjar bearbeta flera hylsor.

3. Användning av verktyget:

- Placera hylsan i hylshållaren och tryck ner handtaget för att swaga hylsan.
- Kontrollera hylsan efter varje användning för att säkerställa att crimpen är helt borttagen.
- Rengör verktyget regelbundet för att säkerställa långvarig prestanda.

4. Avsluta arbetet:

- Ta bort hylsorna och städa arbetsområdet.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte verktyget eller dess delar i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om verktyget är skadat och inte längre kan användas, kontakta en lokal återvinningsstation för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten för EUbaserad support. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Hornady® LockNLoad® AP™ Primer Pocket Swage Tool. Tack för att du bidrar till säkerheten och kvaliteten i ditt arbete!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se