

STAINLESS STEEL LOCK NUT - L.E. WILSON STAINLESS STEEL LOCK NUT W/SET SCREW

Manufactured by L.E. Wilson, this stainless steel lock nut with set screw allows users to lock their reloading dies in place so they can be removed from the press and reinserted without having to re-adjust depth. Fits 7/8"-14 threads which are standard on most reloading dies.



Attributes

- Name: L.E. WILSON STAINLESS STEEL LOCK NUT W/SET SCREW
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749016627
- Mfr. No.: FLP-SSNT
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die L.E. Wilson EdelstahlLocknut mit SetSchraube](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Stainless Steel Lock Nut with Set Screw](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tuerca de Bloqueo de Acero Inoxidable L.E. Wilson con Tornillo de Ajuste](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Écrou de Verrouillage en Acier Inoxydable L.E. Wilson avec Vis de Réglage](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dado di Bloccaggio in Acciaio Inossidabile L.E. Wilson con Vite di Bloccaggio](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla nakrętki blokującej ze stali nierdzewnej L.E. Wilson z śrubą dociskową](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet L.E. Wilson Ruostumattomasta Teräksestä Valmistetulle Lukitusmutterille, jossa on Säätöruuvi](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Låsmutter i Rostfritt Stål med Låsskruv](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro zámkovou matici z nerezové oceli L.E. Wilson se šroubem](#)

Sicherheitsanleitung für die L.E. Wilson EdelstahlLocknut mit SetSchraube

Einführung

Danke, dass du dich für die L.E. Wilson EdelstahlLocknut mit SetSchraube entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Wiederladegeschosse sicher zu verriegeln, sodass du sie einfach entfernen und wieder einsetzen kannst, ohne die Tiefe neu einstellen zu müssen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Wiederladepresse vertraut bist, bevor du die Locknut verwendest.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, beim Arbeiten mit Wiederladegeräten.
- Halte die Locknut und die Wiederladegeschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Locknut regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Wenn du Mängel bemerkst oder die Locknut nicht wie vorgesehen funktioniert, stelle die Verwendung sofort ein und suche Unterstützung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Locknut vor Beginn des Wiederladeprozesses sicher angezogen ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Verwende beim Anziehen der Locknut keine übermäßige Kraft, da dies zu Schäden führen kann.
- Vermeide die Verwendung der Locknut mit Wiederladegeschossen, die nicht mit 7/8"14 Gewinden kompatibel sind.
- Modifiziere die Locknut nicht und versuche nicht, sie zu reparieren, wenn sie beschädigt ist; ersetze sie durch eine neue.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Werkzeugen und Geräten während des Wiederladens, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle das geeignete Wiederladegeschoss, das zu den 7/8"14 Gewinden passt.
- Schraube das Wiederladegeschoss in die Presse, bis es fest sitzt.
- Setze die EdelstahlLocknut auf das Wiederladegeschoss und ziehe sie von Hand sicher an.
- Verwende einen Schraubenschlüssel, um die Locknut weiter anzuziehen, wobei du sicherstellst, dass sie fest, aber nicht übermäßig angezogen ist.

2. Verwendung:

- Sobald die Locknut installiert ist, kannst du mit deinem Wiederladeprozess gemäß deiner spezifischen Anweisungen fortfahren.
- Wenn du das Wiederladegeschoss entfernen musst, lockere einfach die Locknut und schraube das Geschoss von der Presse ab.
- Um das Geschoss wieder einzusetzen, folge erneut den Installationsschritten und stelle sicher, dass die Locknut sicher angezogen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Locknut gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Locknut nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Locknut beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Erwägung, sie in einer entsprechenden Einrichtung zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Leistung der L.E. Wilson EdelstahlLocknut mit SetSchraube, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe informiert über die richtige Verwendung deiner Ausrüstung.

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Stainless Steel Lock Nut with Set Screw

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Stainless Steel Lock Nut with Set Screw. This product is designed to securely lock your reloading dies in place, allowing for easy removal and reinsertion without the need for readjustment. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your reloading press before using the lock nut.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when working with reloading equipment.
- Keep the lock nut and reloading dies out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the lock nut for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or if the lock nut does not function as intended, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the lock nut is securely tightened before starting your reloading process to prevent any accidental loosening.
- Do not use excessive force when tightening the lock nut, as this may lead to damage.
- Avoid using the lock nut with reloading dies that are not compatible with 7/8"14 threads.
- Do not modify the lock nut or attempt to repair it if damaged; replace it with a new one.
- Be cautious when handling tools and equipment during reloading to prevent injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Select the appropriate reloading die that fits the 7/8"14 threads.
- Screw the reloading die into the press until it is snug.
- Place the stainless steel lock nut onto the reloading die and handtighten it securely.
- Use a wrench to tighten the lock nut further, ensuring it is secure but not overtightened.

2. Usage:

- Once the lock nut is installed, you can proceed with your reloading process as per your specific instructions.
- If you need to remove the reloading die, simply loosen the lock nut and unscrew the die from the press.
- To reinsert the die, follow the installation steps again, ensuring the lock nut is tightened securely.

Disposal Instructions

- Dispose of the lock nut in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the lock nut in regular household waste.
- If the lock nut is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or performance of the L.E. Wilson Stainless Steel Lock Nut with Set Screw, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and effective reloading experience. Always prioritize safety and stay informed about the proper use of your equipment.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tuerca de Bloqueo de Acero Inoxidable L.E. Wilson con Tornillo de Ajuste

Introducción

Gracias por elegir la Tuerca de Bloqueo de Acero Inoxidable L.E. Wilson con Tornillo de Ajuste. Este producto está diseñado para bloquear de manera segura tus dies de recarga en su lugar, permitiendo una fácil extracción y reinserción sin necesidad de reajuste. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de tu prensa de recarga antes de usar la tuerca.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad, al trabajar con equipos de recarga.
- Mantén la tuerca y los dies de recarga fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la tuerca en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o si la tuerca no funciona como se espera, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que la tuerca esté bien apretada antes de comenzar tu proceso de recarga para evitar cualquier aflojamiento accidental.
- No uses fuerza excesiva al apretar la tuerca, ya que esto puede causar daños.
- Evita usar la tuerca con dies de recarga que no sean compatibles con roscas de 7/8"14.
- No modifiques la tuerca ni intentes repararla si está dañada; reemplázala por una nueva.
- Ten cuidado al manejar herramientas y equipos durante la recarga para prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Selecciona el die de recarga apropiado que se ajuste a las roscas de 7/8"14.
- Atornilla el die de recarga en la prensa hasta que esté ajustado.
- Coloca la tuerca de acero inoxidable sobre el die de recarga y apriétala a mano de manera segura.
- Usa una llave para apretar la tuerca más, asegurándote de que esté segura pero no demasiado apretada.

2. Uso:

- Una vez que la tuerca esté instalada, puedes proceder con tu proceso de recarga según tus instrucciones específicas.
- Si necesitas quitar el die de recarga, simplemente afloja la tuerca y desenrosca el die de la prensa.
- Para reinserir el die, sigue nuevamente los pasos de instalación, asegurándote de que la tuerca esté apretada de manera segura.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la tuerca de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches la tuerca en la basura doméstica regular.
- Si la tuerca está dañada o ya no es utilizable, considera reciclarla en una instalación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento de la Tuerca de Bloqueo de Acero Inoxidable L.E. Wilson con Tornillo de Ajuste, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre el uso adecuado de tu equipo.

Guide de Sécurité pour l'Écrou de Verrouillage en Acier Inoxydable L.E. Wilson avec Vis de Réglage

Introduction

Merci d'avoir choisi l'écrou de verrouillage en acier inoxydable L.E. Wilson avec vis de réglage. Ce produit est conçu pour verrouiller en toute sécurité vos dies de rechargement en place, permettant ainsi un retrait et une réinsertion faciles sans nécessité de réajustement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre presse de rechargement avant d'utiliser l'écrou de verrouillage.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez avec des équipements de rechargement.
- Gardez l'écrou de verrouillage et les dies de rechargement hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'écrou de verrouillage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou si l'écrou de verrouillage ne fonctionne pas comme prévu, arrêtez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'écrou de verrouillage est bien serré avant de commencer votre processus de rechargement pour éviter tout desserrage accidentel.
- N'utilisez pas une force excessive lors du serrage de l'écrou de verrouillage, car cela pourrait entraîner des dommages.
- Évitez d'utiliser l'écrou de verrouillage avec des dies de rechargement qui ne sont pas compatibles avec les filetages 7/8"14.
- Ne modifiez pas l'écrou de verrouillage et n'essayez pas de le réparer s'il est endommagé ; remplacez-le par un nouveau.
- Soyez prudent lors de la manipulation des outils et équipements pendant le rechargement pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Sélectionnez le die de rechargement approprié qui s'adapte aux filetages 7/8"14.
- Vissez le die de rechargement dans la presse jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
- Placez l'écrou de verrouillage en acier inoxydable sur le die de rechargement et serrez-le à la main de manière sécurisée.
- Utilisez une clé pour serrer davantage l'écrou de verrouillage, en veillant à ce qu'il soit sécurisé mais pas trop serré.

2. Utilisation :

- Une fois l'écrou de verrouillage installé, vous pouvez procéder à votre processus de rechargement selon vos instructions spécifiques.
- Si vous devez retirer le die de rechargement, il vous suffit de desserrer l'écrou de verrouillage et de dévisser le die de la presse.
- Pour réinsérer le die, suivez à nouveau les étapes d'installation, en vous assurant que l'écrou de verrouillage est bien serré.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'écrou de verrouillage conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas l'écrou de verrouillage dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si l'écrou de verrouillage est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler dans un centre désigné.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance de l'écrou de verrouillage en acier inoxydable L.E. Wilson avec vis de réglage, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Priorisez toujours la sécurité et restez informé sur l'utilisation appropriée de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dado di Bloccaggio in Acciaio Inossidabile L.E. Wilson con Vite di Bloccaggio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dado di Bloccaggio in Acciaio Inossidabile L.E. Wilson con Vite di Bloccaggio. Questo prodotto è progettato per bloccare saldamente le tue die di ricarica in posizione, consentendo una facile rimozione e reinserimento senza necessità di ripristino della profondità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua pressa per ricarica prima di utilizzare il dado di bloccaggio.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale appropriati, inclusi occhiali di sicurezza, quando lavori con attrezzature per la ricarica.
- Tieni il dado di bloccaggio e le die di ricarica fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il dado di bloccaggio per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o se il dado di bloccaggio non funziona come previsto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che il dado di bloccaggio sia serrato in modo sicuro prima di iniziare il tuo processo di ricarica per prevenire allentamenti accidentali.
- Non utilizzare una forza eccessiva quando stringi il dado di bloccaggio, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Evita di utilizzare il dado di bloccaggio con die di ricarica che non sono compatibili con filettature 7/8"14.
- Non modificare il dado di bloccaggio né tentare di ripararlo se danneggiato; sostituiscilo con uno nuovo.
- Fai attenzione quando maneggi strumenti e attrezzature durante la ricarica per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa per ricarica sia spenta e scollegata.
- Seleziona la die di ricarica appropriata che si adatta alle filettature 7/8"14.
- Avvita la die di ricarica nella pressa fino a quando non è ben serrata.
- Posiziona il dado di bloccaggio in acciaio inossidabile sulla die di ricarica e stringilo a mano in modo sicuro.
- Usa una chiave per stringere ulteriormente il dado di bloccaggio, assicurandoti che sia sicuro ma non eccessivamente serrato.

2. Uso:

- Una volta installato il dado di bloccaggio, puoi procedere con il tuo processo di ricarica secondo le tue istruzioni specifiche.
- Se hai bisogno di rimuovere la die di ricarica, basta allentare il dado di bloccaggio e svitare la die dalla pressa.
- Per reinserire la die, segui nuovamente i passaggi di installazione, assicurandoti che il dado di bloccaggio sia serrato in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il dado di bloccaggio in conformità alle normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il dado di bloccaggio nei normali rifiuti domestici.
- Se il dado di bloccaggio è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclarlo presso un impianto designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del Dado di Bloccaggio in Acciaio Inossidabile L.E. Wilson con Vite di Bloccaggio, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace. Prioritizza sempre la sicurezza e rimani informato sull'uso corretto della tua attrezzatura.

Instrukcja bezpieczeństwa dla nakrętki blokującej ze stali nierdzewnej L.E. Wilson z śrubą dociskową

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór nakrętki blokującej ze stali nierdzewnej L.E. Wilson z śrubą dociskową. Produkt ten został zaprojektowany w celu pewnego blokowania matryc do ładowania, co umożliwia łatwe ich usunięcie i ponowne włożenie bez konieczności dostosowywania. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej prasy do ładowania przed użyciem nakrętki.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas pracy z urządzeniami do ładowania.
- Trzymaj nakrętkę i matryce do ładowania z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj nakrętkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nakrętka nie działa zgodnie z zamierzeniem, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z ekspertem.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że nakrętka jest mocno dokręcona przed rozpoczęciem procesu ładowania, aby zapobiec przypadkowemu luzowaniu.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania nakrętki, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia.
- Unikaj używania nakrętki z matrycami do ładowania, które nie są kompatybilne z gwintem 7/8"14.
- Nie modyfikuj nakrętki ani nie próbuj jej naprawiać, jeśli jest uszkodzona; wymień ją na nową.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi i sprzętu podczas ładowania, aby zapobiec urazom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do ładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Wybierz odpowiednią matrycę do ładowania, która pasuje do gwintu 7/8"14.
- Wkręć matrycę do prasy, aż będzie ciasno.
- Umieść nakrętkę blokującą ze stali nierdzewnej na matrycy i ręcznie dokręć ją mocno.
- Użyj klucza, aby dodatkowo dokręcić nakrętkę, upewniając się, że jest mocna, ale nie zbyt mocno dokręcona.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu nakrętki możesz przystąpić do procesu ładowania zgodnie z własnymi instrukcjami.
- Jeśli musisz usunąć matrycę, po prostu luźno dokręć nakrętkę i odkręć matrycę z prasy.
- Aby ponownie włożyć matrycę, wykonaj ponownie kroki instalacji, upewniając się, że nakrętka jest mocno dokręcona.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj nakrętkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj nakrętki do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nakrętka jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling w wyznaczonym punkcie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności nakrętki blokującej ze stali nierdzewnej L.E. Wilson z śrubą dociskową, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, pomożesz zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z właściwym użytkowaniem swojego sprzętu.

Turvallisuusohjeet L.E. Wilson Ruostumattomasta Teräksestä Valmistetulle Lukitusmutterille, jossa on Säättöruuvi

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilsonin ruostumattomasta teräksestä valmistetun lukitusmutterin, jossa on säättöruuvi. Tämä tuote on suunniteltu lukitsemaan uudelleenlatauskuulat turvallisesti paikoilleen, mikä mahdollistaa niiden helpon poistamisen ja takaisinlaittamisen ilman, että syvyyttä tarvitsee säätää uudelleen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet uudelleenlatauspainosi toiminnan ennen lukitusmutterin käyttöä.
- Käytä aina sopivia suojarusteita, kuten suojalaseja, työskennellessäsi uudelleenlatausvälineiden kanssa.
- Pidä lukitusmutteri ja uudelleenlatauskuulat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista lukitusmutteri säännöllisesti ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Jos huomaat vikoja tai jos lukitusmutteri ei toimi tarkoitetulla tavalla, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että lukitusmutteri on tiukasti kiinnitetty ennen uudelleenlatausprosessin aloittamista, jotta vältetään vahingossa tapahtuva löystymistä.
- Älä käytä liiallista voimaa lukitusmutterin tiukentamiseen, sillä tämä voi johtaa vaurioihin.
- Vältä lukitusmutterin käyttöä uudelleenlatauskuulien kanssa, jotka eivät ole yhteensopivia 7/8"14 kierteiden kanssa.
- Älä muokkaa lukitusmutteria tai yritä korjata sitä, jos se on vaurioitunut; vaihda se uuteen.
- Ole varovainen työkalujen ja laitteiden käsittelyssä uudelleenlatauksen aikana vammojen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että uudelleenlatauspainosi on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Valitse sopiva uudelleenlatauskuula, joka sopii 7/8"14 kierteille.
- Kierrä uudelleenlatauskuula puristimeen, kunnes se on tiukasti paikoillaan.
- Aseta ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusmutteri uudelleenlatauskuulan päälle ja kiristä se käsin tiukasti.
- Käytä jakoavainta lukitusmutterin tiukentamiseen edelleen, varmistaen, että se on turvallisesti kiinnitetty mutta ei liian tiukasti.

2. Käyttö:

- Kun lukitusmutteri on asennettu, voit jatkaa uudelleenlatausprosessia erityisten ohjeidesi mukaan.
- Jos sinun tarvitsee poistaa uudelleenlatauskuula, löysää vain lukitusmutteri ja kierrä kuula irti puristimesta.
- Uudelleenlaitettaessa kuulaa, seuraa asennusvaiheita uudelleen varmistaen, että lukitusmutteri on tiukasti kiinnitetty.

Hävittämisohteet

- Hävitä lukitusmutteri paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lukitusmutteria tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos lukitusmutteri on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä määrättyssä laitoksessa.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä L.E. Wilsonin ruostumattomasta teräksestä valmistetun lukitusmutterin, jossa on säätöruuvi, turvallisuudesta tai toimivuudesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen. Aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla laitteesi oikeasta käytöstä.

Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Låsmutter i Rostfritt Stål med Låsskruv

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Låsmutter i Rostfritt Stål med Låsskruv. Denna produkt är utformad för att säkert låsa dina omladdningsdödar på plats, vilket möjliggör enkel borttagning och återinsättning utan behov av omjustering. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av din omladdningspress innan du använder låsmuttern.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du arbetar med omladdningsutrustning.
- Håll låsmuttern och omladdningsdödar utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet låsmuttern för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Om du märker några defekter eller om låsmuttern inte fungerar som avsett, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att låsmuttern är ordentligt åtdragen innan du påbörjar din omladdningsprocess för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd inte överdriven kraft när du åtdrar låsmuttern, eftersom detta kan leda till skador.
- Undvik att använda låsmuttern med omladdningsdödar som inte är kompatibla med 7/8"14 gängor.
- Modifiera inte låsmuttern eller försök att reparera den om den är skadad; byt ut den mot en ny.
- Var försiktig när du hanterar verktyg och utrustning under omladdning för att förhindra skador.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Välj den lämpliga omladdningsdöden som passar 7/8"14 gängor.
- Skruva in omladdningsdöden i pressen tills den sitter fast.
- Placera den rostfria låsmuttern på omladdningsdöden och handåtdra den ordentligt.
- Använd en nyckel för att åtdra låsmuttern ytterligare, se till att den är säker men inte överåtdragen.

2. Användning:

- När låsmuttern är installerad kan du fortsätta med din omladdningsprocess enligt dina specifika instruktioner.
- Om du behöver ta bort omladdningsdöden, lossa helt enkelt låsmuttern och skruva ut döden från pressen.
- För att återinsätta döden, följ installationsstegen igen och se till att låsmuttern är åtdragen ordentligt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta låsmuttern i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kasta inte låsmuttern i vanlig hushållssopor.
- Om låsmuttern är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den på en avsedd anläggning.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller prestanda för L.E. Wilson Låsmutter i Rostfritt Stål med Låsskruv, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att bidra till en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om korrekt användning av din utrustning.

Bezpečnostní pokyny pro zámkovou matici z nerezové oceli L.E. Wilson se šroubem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zámkovou matici z nerezové oceli L.E. Wilson se šroubem. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně zajišťoval vaše nábojnicové dies na místě, což umožňuje snadné vyjmutí a opětovné vložení bez nutnosti opětovného nastavení. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vašeho lisu na nabíjení, než začnete používat zámkovou matici.
- Vždy noste vhodnou ochrannou výbavu, včetně ochranných brýlí, při práci s nabíjecím vybavením.
- Uchovávejte zámkovou matici a nábojnicové dies mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte zámkovou matici na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv vad nebo pokud zámková matice nefunguje podle očekávání, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zámková matice bezpečně utažena před zahájením procesu nabíjení, aby se předešlo náhodnému uvolnění.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při utahování zámkové matice, protože to může vést k poškození.
- Vyhněte se používání zámkové matice s nábojnicovými dies, které nejsou kompatibilní se závity 7/8"14.
- Nemodifikujte zámkovou matici ani se ji nepokoušejte opravit, pokud je poškozená; vyměňte ji za novou.
- Buďte opatrní při manipulaci s nástroji a vybavením během nabíjení, abyste předešli zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lis na nabíjení vypnutý a odpojený ze sítě.
- Vyberte vhodné nábojnicové die, které pasuje na závity 7/8"14.
- Zašroubujte nábojnicové die do lisu, dokud nebude pevně.
- Umístěte zámkovou matici z nerezové oceli na nábojnicové die a ručně ji bezpečně utáhněte.
- Použijte klíč k dalšímu utahování zámkové matice, ujistěte se, že je bezpečně utažena, ale ne přetažena.

2. Použití:

- Jakmile je zámková matice nainstalována, můžete pokračovat ve vašem procesu nabíjení podle vašich konkrétních pokynů.
- Pokud potřebujete odstranit nábojnicové die, jednoduše uvolněte zámkovou matici a odšroubujte die z lisu.
- Chcete-li znovu vložit die, postupujte podle instalačních kroků znovu a ujistěte se, že je zámková matice bezpečně utažena.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zámkovou matici v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Zámkovou matici nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Pokud je zámková matice poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte její recyklaci na určeném zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu zámkové matice z nerezové oceli L.E. Wilson se šroubem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo produktové dokumentaci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů pomůžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z nabíjení. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o správném používání vašeho vybavení.