

DISCONNECTOR/SEAR SPRING FOR RUGER 10/22

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckarstång](#) > [Sear Fjädrar](#)

PASSAR: 10/22® - Vanliga delar, .22; M-96®, .22, .22 Mag, .44 Mag



Produktinformation

- Namn: [DISCONNECTOR/SEAR SPRING FOR RUGER 10/22](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780010016
- Tillv.nr.: B24
- Modell: 10/22
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för DISCONNECTOR/SEAR SPRING för RUGER 10/22](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för DISCONNECTOR/SEAR SPRING för RUGER 10/22

Introduktion

Tack för att du valt DISCONNECTOR/SEAR SPRING för RUGER 10/22. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och säkerhet i ditt vapen. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och installation av produkten.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid tveksamhet, konsultera en kvalificerad tekniker eller vapenexpert.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar skjutvapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller underhåller produkten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkerhetslåset är aktiverat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga disconnector/sear spring från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya disconnector/sear spring på rätt plats.
- Se till att fjädern sitter ordentligt på plats innan du sätter tillbaka några delar.

3. Testa installationen:

- Efter installationen, kontrollera att allt fungerar som det ska genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Utför en funktionstest av vapnet utan ammunition för att säkerställa korrekt funktion.

4. Användning:

- Använd vapnet i enlighet med tillverkarens riktlinjer och lokala lagar.
- Håll alltid vapnet i ett säkert och kontrollerat läge under användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta ej använda eller skadade delar enligt lokala avfallsregler.
- Försäkra dig om att alla delar som kasseras inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av DISCONNECTOR/SEAR SPRING för RUGER 10/22. Tveka inte att söka professionell hjälp om du har några frågor eller funderingar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se