

GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS

FITS: Bisley™ Large Frame; Bisley™ Small Frame; New Model Blackhawk®; New Model Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag; Vaquero®



Attributes

- Name: GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780012083
- Mfr. No.:
- Make: Ruger
- Model: Blackhawk
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS](#)

Safety Instruction Guide for GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS

Introduction

Thank you for choosing the GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS. This product is designed for use with various Ruger firearms, including the Bisley™ Large Frame, Bisley™ Small Frame, New Model Blackhawk®, New Model SingleSix®, Super Blackhawk®, .44 Mag, Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag, and Vaquero®. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in compliance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear and damage. Do not use if damaged.
- Store the product in a dry and secure location.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation:

- Identify the appropriate location on the grip frame for the screw/pivot lock.
- Align the screw/pivot lock with the mounting hole.
- Use the appropriate tool to securely tighten the screw, ensuring it is not overtightened to prevent damage.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that the screw/pivot lock is securely in place.
- Regularly inspect the installation during routine maintenance of the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local regulations regarding the disposal of metal parts.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the proper functioning of the GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS. Thank you for your attention to safety.

Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS

Introduktion

Tack för att du valt GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS. Denna produkt är designad för att säkerställa säker och effektiv användning av din Ruger pistol. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att undvika risker och för att säkerställa en korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma förhållanden, såsom fuktiga eller extremt kalla miljöer.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd skyddsutrustning vid installation och användning för att minimera risker för personskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg innan installationen.
- Kontrollera att du har rätt modell av GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS för din Ruger pistol.

2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven/pivotlåset från gripramen.
- Rengör området där den nya skruven/pivotlåset ska installeras.
- Installera GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS genom att följa dessa steg:
 - Placera skruven/pivotlåset i det angivna utrymmet.
 - Använd ett lämpligt verktyg för att dra åt skruven/pivotlåset, men var försiktig så att du inte överdrar.
 - Kontrollera att skruven/pivotlåset sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Kontrollera skruven/pivotlåset regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.
- Om du märker någon form av slitage eller skada, byt ut produkten omedelbart.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!