

# SIGHT SCREW, FRONT FOR RUGER MK I, MK II & SINGLE SIX

FITS: Mark I & II™ - Common Parts, .22; Old Model Single-Six®, .22



## Attributes

- Name: SIGHT SCREW, FRONT FOR RUGER MK I, MK II & SINGLE SIX
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780022007
- Mfr. No.:
- Make: Ruger
- Model: Mark I, Mark II, Single Six
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT SCREW, FRONT SIGHT SCREW, FRONT FOR RUGER MK I, MK II & SINGLE SIX](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIGHT SCREW, FRONT SIGHT SCREW, FRONT FÖR RUGER MK I, MK II & SINGLE SIX](#)

# Safety Instruction Guide for SIGHT SCREW, FRONT SIGHT SCREW, FRONT FOR RUGER MK I, MK II & SINGLE SIX

## Introduction

Thank you for choosing the SIGHT SCREW, FRONT SIGHT SCREW, FRONT for your Ruger Mark I, Mark II, or Single Six. This guide provides essential safety instructions, installation tips, and proper usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this document carefully before proceeding.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the product for its intended purpose only.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the sight screw for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate tools when installing or adjusting the sight screw to prevent injury.
- Avoid forcing the screw into place; if resistance is encountered, check for misalignment.
- Wear safety glasses to protect your eyes from debris during installation.
- Handle all firearm components with care, ensuring they are unloaded before making any adjustments.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure that your firearm is completely unloaded and safe to handle.
- Gather necessary tools: a screwdriver that fits the sight screw properly.

### 2. Installation Steps

- Locate the existing sight screw on your Ruger Mark I, Mark II, or Single Six.
- Remove the old sight screw carefully, taking care not to damage the surrounding components.
- Align the new sight screw with the mounting hole.
- Gently insert the sight screw and tighten it using the screwdriver. Do not overtighten, as this may strip the threads.

### 3. Usage

- After installation, check the alignment of the sight to ensure proper functionality.
- Test the sight screw by aiming at a target and making any necessary adjustments.
- Regularly check the tightness of the sight screw during routine maintenance.

## Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged sight screws in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw the product in regular household waste; consider recycling options where available.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the SIGHT SCREW, FRONT SIGHT SCREW, FRONT, please refer to your retailer or manufacturer's customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your Ruger sight screw. Enjoy your shooting experience responsibly!

# Säkerhetsinstruktioner för SIGHT SCREW, FRONT SIGHT SCREW, FRONT FÖR RUGER MK I, MK II & SINGLE SIX

## Introduktion

Tack för att du har valt SIGHT SCREW, FRONT SIGHT SCREW, FRONT FÖR RUGER MK I, MK II & SINGLE SIX. Denna produkt är avsedd att användas med Ruger Mark I, Mark II och Single Six. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna produkt med kompatibla modeller: Ruger Mark I, Mark II och Single Six.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid installation och användning.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till personskador eller skador på produkten.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg för installationen.
- Rengör området där produkten ska installeras.

### 2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven (om tillämpligt) genom att använda ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya sight screw i rätt position.
- Skruva fast skruven ordentligt, men undvik att överdra den.

### 3. Användning:

- Kontrollera att skruven sitter ordentligt innan du använder vapnet.
- Justera siktet efter behov för att säkerställa noggrannhet.

### 4. Underhåll:

- Inspektera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rengör skruven och området runt den för att förhindra smutsupbyggnad.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.

- Återvinn material när det är möjligt.
- Tillsammans med produkten, kassera även eventuella förpackningar på ett miljövänligt sätt.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.