

GRIP FRAME SCREW, A-FRONT, SS - RUGER GRIP FRAME SCREW, A-FRONT, SS

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp Skruvar](#)

PASSAR: Bisley™ Större Ram; Bisley™ Mindre Ram; Ny Modell Blackhawk®; Ny Modell Single-Six™; Old Army™, .45; Super Blackhawk®, .44 Mag; Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag; Vaquero™



Produktinformation

- Namn: [RUGER GRIP FRAME SCREW, A-FRONT, SS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780022009
- Tillv.nr.: KXR01700
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW, AFRONT, SS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW, AFRONT, SS

Introduktion

Tack för att du valt GRIP FRAME SCREW, AFRONT, SS. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med din Rugerpistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation.
- Kontrollera att alla skruvar är korrekt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess integritet.
- Använd produkten endast med kompatibla modeller (se nedan).

Kompatibla modeller

- Bisley™ Större Ram
- Bisley™ Mindre Ram
- Ny Modell Blackhawk®
- Ny Modell SingleSix™
- Old Army™, .45
- Super Blackhawk®, .44 Mag
- Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag
- Vaquero™

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel och eventuellt en momentnyckel.
- Kontrollera att alla delar är rena och torra.

2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven (om tillämpligt) med hjälp av skruvmejseln.
- Placera GRIP FRAME SCREW, AFRONT, SS på rätt plats.
- Åtdra skruven försiktigt till rätt moment för att undvika skador.

3. Användning:

- Kontrollera skruvens åtdragning efter första användning och regelbundet därefter.
- Använd produkten enligt instruktionerna för din specifika Rugermodell.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn eventuella metallkomponenter om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din GRIP FRAME SCREW, AFRONT, SS. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se