

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - 1" DIAMETER ULTRA HIGH (.935") QD RINGS BLACK

Strong, All-Steel With Adjustable Levers; Fit Weaver-Style Bases

Maxima Quick Detach Rings are the most durable and versatile quick detachable mounting system available. Each ring is precision CNC machined from sintered steel technology, a process that allows intricate steel parts to be formed and then fired – retaining the strength properties of steel while adding the necessary ductility that scope mounts require for perfect grip contact around the circumference of the scope. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. When used on the all steel Warne Maxima bases, we guarantee accuracy of within 1/1000th of an inch when removing and reattaching the optics. Unique to the industry, the Maxima QD has a square stainless steel recoil control key. This ensures a positive recoil engagement surface across the full width and depth of the recoil slot in the base. The recoil control key guarantees the position of the rings will not shift or move under fierce recoil and also protects against peening or swaging when mounted on aluminum bases. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails. Finally, the Maxima QD rings are finished with either a durable DuPont powder coat in matte or gloss black, or electroless nickel finished for a stainless steel look. Warne Maxima rings are then assembled with 4 quality Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: 1" DIAMETER ULTRA HIGH (.935") QD RINGS BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000005
- Mfr. No.: 204LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .935"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Ultra High
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 23mm
- Shipping width: 112mm
- Shipping length: 155mm
- UPC: 656813000753

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAXIMA QUICK DETACH RINGS 1" DIAMETER ULTRA HIGH \(.935"\) QD RINGS BLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kroužků MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)

Safety Instruction Guide for MAXIMA QUICK DETACH RINGS 1" DIAMETER ULTRA HIGH (.935") QD RINGS BLACK

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMA Quick Detach Rings. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a mounting system for optics.
- Always inspect the rings and mounts for any signs of damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all installation and usage instructions provided in this guide to avoid potential hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the mounting surface is clean and free from debris before installation.
 - Use the appropriate tools as specified for tightening screws to prevent overtightening, which may damage the rings or the scope.
- **Usage Precautions:**
 - Always check that the rings are securely fastened before using the firearm.
 - Avoid using the rings in extreme temperatures or environmental conditions that may affect their performance.
 - Regularly check the positioning of the rings and the scope to ensure they have not shifted during use.
- **Recoil Control:**
 - Be aware that the recoil control key is designed to prevent movement under recoil. Ensure it is properly engaged during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: Torx style T15 screwdriver.
- Clean the mounting area on the rifle to ensure a secure fit.
- Position the Maxima QD rings on the Warne bases or compatible Weaver cross slot and MilSpec Picatinny style bases.
- Insert the Torx screws into the rings and tighten them securely, ensuring not to overtighten.
- Adjust the lever position by pulling it out, turning it to the desired location, and letting it snap into place.

2. Usage:

- Before using the firearm, doublecheck that the scope is properly mounted and secure.
- When detaching the scope, ensure the lever is fully engaged before removing or reattaching the optics.
- After reattaching, verify that the zero has been maintained by performing a test shot.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- When disposing of the product itself, ensure it is done in an environmentally responsible manner, adhering to local electronic waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAXIMA Quick Detach Rings, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the MAXIMA Quick Detach Rings.

Säkerhetsanvisningar för MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från WARNE MFG. COMPANY. Dessa snabbutlösningsringar är designade för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och att inga skador eller slitage finns.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringsystemet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att förhindra skador på produkten.
- Använd alltid rätt typ av kikarsikte som rekommenderas av tillverkaren.
- Var medveten om att stark rekyl kan påverka ringsystemets position; kontrollera detta före och efter användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ringen:

- Se till att alla delar är rena och torra innan installation.
- Fäst ringen på den valda basen enligt anvisningarna i produktmanualen.
- Använd 4 kvalitets Torxstil T15 skruvar för att fästa ringen ordentligt.
- Kontrollera att ringen är korrekt justerad och att inga delar är lösa.

2. Montering av kikarsikte:

- Placera kikarsiktet i ringen och justera det till önskad position.
- Använd det unika Warneindexerbara spännsystemet för att säkerställa att kikarsiktet sitter fast.
- Dra åt spännena försiktigt men fast för att undvika skador.

3. Användning:

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat innan skjutning.
- Var medveten om att återmontering kan påverka nollpunkten; kontrollera detta efter varje borttagning och återmontering.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet när det är möjligt, såsom metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsförfrågningar, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda MAXIMA QUICK DETACH RINGS på rätt sätt kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt kikarsikte.

Návod k bezpečnému používání kroužků MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky MAXIMA QUICK DETACH RINGS od společnosti Warne MFG. Company. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správnou instalaci a používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kroužky byly používány pouze na kompatibilních puškohledech a montážních základech.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou kroužky a montáže v dobrém stavu a bez poškození.
- Nikdy nepoužívejte kroužky, pokud jsou poškozené nebo opotřebené.
- Udržujte kroužky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s kroužky a puškohledy používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při odpojení a připojení optiky dodržujte pokyny pro správné používání páčky Warne, abyste zajistili, že nedojde k poškození nastavení nuly.
- Dbejte na to, aby páčka byla správně zajištěna po každém použití, aby se předešlo neúmyslnému uvolnění optiky.
- Při instalaci a používání kroužků se vyhněte extrémním teplotám a vlhkosti, které by mohly ovlivnit výkon výrobku.
- Při montáži na hliníkové základny buďte opatrní, abyste předešli otlačením nebo deformaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku Torx T15.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bez prachu.

2. Instalace kroužků:

- Umístěte kroužky na základny Warne nebo na kompatibilní základny a lišty typu Weaver s křížovým slotem a MilSpec Picatinny.
- Pomocí šroubů Torx T15 připevněte kroužky k základnám. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy, ale ne příliš silně, aby nedošlo k poškození kroužků.

3. Připojení optiky:

- Umístěte puškohled do kroužků a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Pomocí páčky Warne zajistěte puškohled na místě. Otestujte funkčnost páčky a ujistěte se, že je správně zajištěna.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kroužky a montáže na známky opotřebení nebo poškození.
- Při údržbě používejte pouze doporučené čisticí prostředky a postupy.

Pokyny pro likvidaci

- Kroužky a jejich komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Doplňující informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce prostřednictvím oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla, pro rychlejší vyřízení vašeho dotazu.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobky Warne MFG. Company. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naši prioritou.