

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" DIAMETER ULTRA HIGH (.935") QD RINGS BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Starka, helt i stål med justerbara spännen; passar Weaver-stil baser

Maxima Quick Detach Rings är det mest hållbara och mångsidiga snabbutlösningssystemet som finns tillgängligt. Varje ring är precisionsbearbetad med CNC-teknik från sintrad stål, en process som gör det möjligt att forma intrikata stålkomponenter och sedan härda dem – vilket behåller stålets styrkaegenskaper samtidigt som den nödvändiga duktiliteten som kikarsiktesfästen kräver för perfekt greppkontakt runt omkretsen av kikarsiktet tillförs. Maxima QD-ringarna har det unika Warne-indexerbara spännsystemet som gör att användaren kan ta bort optiken från geväret och sedan återfästa den utan att förlora nollpunkten, samt möjliggör att spännet kan indexeras när ringarna är fästa vid baserna. När spännena är åtdragna, dra helt enkelt ut spännet, vrid det till önskad position och låt det sedan snäppa på plats. När de används på de helt stål Warne Maxima-baserna garanterar vi en noggrannhet inom 1/1000-tum vid borttagning och återmontering av optiken. Unikt för branschen har Maxima QD en fyrkantig nyckel för rekylkontroll i rostfritt stål. Detta säkerställer en positiv rekylengageringsyta över hela bredden och djupet av rekylspåret i basen. Rekylkontrollnyckeln garanterar att positionen för ringarna inte kommer att skifta eller röra sig under kraftig rekyl och skyddar också mot skador eller deformation när de är monterade på aluminiumbaser. Warne Maxima kikarsiktesringar är designade för att passa Warne-baser samt alla Weaver-korsspår och Mil-Spec Picatinny-stil baser och skenor. Slutligen är Maxima QD-ringarna färdiga med antingen en hållbar DuPont-pulverlack i matt eller glans svart, eller elektroless förnicklad för en rostfri stål-look. Warne Maxima-ringarna monteras sedan med 4 kvalitets Torx-stil T-15 skruvar.



Produktinformation

- Namn: WARNE MFG. COMPANY 1" DIAMETER ULTRA HIGH (.935") QD RINGS BLACK
- Tillverkare: WARNE MFG. COMPANY
- Produktnr: 947000005
- Tillv.nr.: 204LM
- Finish: Matt Blå
- Höjd: .935"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Ultra Hög
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 155mm
- UPC: 656813000753

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från WARNE MFG. COMPANY. Dessa snabbutlösningsringar är designade för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och att inga skador eller slitage finns.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringsystemet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att förhindra skador på produkten.
- Använd alltid rätt typ av kikarsikte som rekommenderas av tillverkaren.
- Var medveten om att stark rekyl kan påverka ringsystemets position; kontrollera detta före och efter användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ringen:

- Se till att alla delar är rena och torra innan installation.
- Fäst ringen på den valda basen enligt anvisningarna i produktmanualen.
- Använd 4 kvalitets Torxstil T15 skruvar för att fästa ringen ordentligt.
- Kontrollera att ringen är korrekt justerad och att inga delar är lösa.

2. Montering av kikarsikte:

- Placera kikarsiktet i ringen och justera det till önskad position.
- Använd det unika Warneindexerbara spännsystemet för att säkerställa att kikarsiktet sitter fast.
- Dra åt spännena försiktigt men fast för att undvika skador.

3. Användning:

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat innan skjutning.
- Var medveten om att återmontering kan påverka nollpunkten; kontrollera detta efter varje borttagning och återmontering.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet när det är möjligt, såsom metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsförfrågningar, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda MAXIMA QUICK DETACH RINGS på rätt sätt kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt kikarsikte.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se