

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (0.85") QD RINGS BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Starka, helt i stål med justerbara spännen; passar Weaver-stil baser

Maxima Quick Detach Rings är det mest hållbara och mångsidiga snabbutlösningssystemet som finns tillgängligt. Varje ring är precisionsbearbetad med CNC-teknik från sintrad stål, en process som gör det möjligt att forma intrikata stålkomponenter och sedan härda dem – vilket behåller stålets styrkaegenskaper samtidigt som den nödvändiga duktiliteten som kikarsiktesfästen kräver för perfekt greppkontakt runt omkretsen av kikarsiktet tillförs. Maxima QD-ringarna har det unika Warne-indexerbara spännsystemet som gör att användaren kan ta bort optiken från geväret och sedan återfästa den utan att förlora nollpunkten, samt möjliggör att spännet kan indexeras när ringarna är fästa vid baserna. När spännena är åtdragna, dra helt enkelt ut spännet, vrid det till önskad position och låt det sedan snäppa på plats. När de används på de helt stål Warne Maxima-baserna garanterar vi en noggrannhet inom 1/1000-tum vid borttagning och återmontering av optiken. Unikt för branschen har Maxima QD en fyrkantig nyckel för rekylkontroll i rostfritt stål. Detta säkerställer en positiv rekylengageringsyta över hela bredden och djupet av rekylspåret i basen. Rekylkontrollnyckeln garanterar att positionen för ringarna inte kommer att skifta eller röra sig under kraftig rekyl och skyddar också mot skador eller deformation när de är monterade på aluminiumbaser. Warne Maxima kikarsiktesringar är designade för att passa Warne-baser samt alla Weaver-korsspår och Mil-Spec Picatinny-stil baser och skenor. Slutligen är Maxima QD-ringarna färdiga med antingen en hållbar DuPont-pulverlack i matt eller glans svart, eller elektroless förnicklad för en rostfri stål-look. Warne Maxima-ringarna monteras sedan med 4 kvalitets Torx-stil T-15 skruvar.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(0.85"\) QD RINGS BLACK](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000010
- Tillv.nr.: 217LM
- Finish: Matt Blå
- Höjd: .850"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Ultra Hög
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 157mm
- UPC: 656813000852

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från Warne Mfg. Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte och enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringarna är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast kompatibla kikarsikten och baser för att säkerställa säker montering.
- Undvik att överskrida det rekommenderade vridmomentet vid installation för att förhindra skador på produkten.
- Var försiktig vid borttagning och återmontering av kikarsikten för att undvika att skada optiken eller produkten.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och borttagning för att skydda dig själv från eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ringarna

- Se till att alla nödvändiga verktyg är tillgängliga, inklusive en Torxstil T15 skruvmejsel.
- Rengör ytorna på både kikarsiktet och basen innan installation.
- Placera ringarna på basen och justera dem till önskad position.
- Fäst ringarna med de medföljande skruvarna och dra åt dem enligt det rekommenderade vridmomentet.
- Kontrollera att ringarna sitter ordentligt och är i rätt position.

2. Användning av ringarna

- För att ta bort kikarsiktet, lossa spännet enligt instruktionerna.
- Vrid spännet till önskad position och låt det snäppa på plats.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat innan användning.

3. Underhåll

- Inspektera regelbundet ringarna och fästena för slitage.
- Rengör produkten med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MAXIMA QUICK DETACH RINGS, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se