

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY RUGER #1, #3, 77/22, MINI 14/30, REDHAWK 30MM MED MATTE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Maxima Grooved Receiver-linjen av kikarsiktefästen är utformad för att möta behovet av att montera kikarsikten på gevär med en integrerad mottagarens monteringskena. Eftersom varje tillverkare har sin egen proprietära monteringskena måste varje ringmodell bearbetas till exakta toleranser för korrekt passform och funktion. Maxima Grooved Receiver-linjen uppfyller det behovet. De precision CNC-bearbetade Warne-ringarna erbjuder oöverträffad styrka, hållbarhet och kvalitet, och passar en mängd olika gevärsmodeller inklusive Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30, samt Ruger Blackhawk och Redhawk. Maxima Fixerade Ringar är utformade för att vara det starkaste och mest hållbara fasta monteringsystemet som finns tillgängligt. Typiska stålmonteringar av kikarsikten i denna klass använder endast 2 skruvar per ring, har ett smalare klämband och absorberar i de flesta fall endast rekyl i den främre ringen.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY RUGER #1, #3, 77/22, MINI 14/30, REDHAWK 30MM MED MATTE](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000022
- Tillv.nr.: 14RM
- Finish: Mattsvart
- Höjd: Medium
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: Ruger-Style Rings
- Storlek: Medium
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 121mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 656813010547

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktefästen är utformade för att ge en säker och pålitlig monteringslösning för ditt gevär. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är lämplig för din specifika gevärsm modell, inklusive Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30 samt Ruger Blackhawk och Redhawk.
- Inspektera alltid kikarsiktefästen för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 30 mm.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för installation och användning för att undvika olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade vridmoment när du drar åt skruvarna på ringarna.
- Se till att kikarsiktet är säkert monterat innan användning för att förhindra att det lossnar under drift.
- Undvik att använda ringarna i extrema miljöförhållanden (t.ex. överdriven fukt, extrema temperaturer) som kan påverka deras prestanda.
- Kontrollera regelbundet stabiliteten hos monteringsystemet, särskilt efter kraftig användning eller transport.
- Om du upplever någon ovanlig rörelse eller instabilitet under användning, sluta använda det omedelbart och inspektera för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en vridmomentnyckel, skruvmejslar och eventuella ytterligare verktyg som specificeras i installationsanvisningarna.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från skräp.

2. Installationssteg

- Ta bort de befintliga kikarsiktefästen om tillämpligt.
- Justera Maxima Grooved Receiver Rings med den integrerade mottagarens monteringskena på ditt gevär.
- Placera kikarsiktet inom ringarna och justera dess position för optimal ögonavstånd och inriktning.
- Dra åt skruvarna på ringarna gradvis, använd en vridmomentnyckel för att applicera de rekommenderade vridmomentinställningarna:
 - Medium Höjd: .460" (11,7 mm)
 - Hög Höjd: .585" (14,9 mm)
- Se till att båda ringarna är jämnt åtdragna för att upprätthålla stabilitet.

3. Slutkontroller

- Verifiera att kikarsiktet är säkert monterat och inte rör sig när det skakas försiktigt.
- Utför en visuell inspektion för att säkerställa att alla skruvar är åtdragna och att det inte finns några glipor mellan kikarsiktet och ringarna.

4. Användning

- Hantera alltid geväret med försiktighet och följ standard säkerhetsrutiner för vapen.
- Använd kikarsiktet för sitt avsedda syfte och undvik modifieringar som kan äventyra säkerheten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram som accepterar metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings. Tack för att du uppmärksammar säkerheten, och njut av din skjutupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se