

CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM (0.925") QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK

Fits Tikka BRNO/CZ 527 & BRNO Integral Bases

Since each firearm manufacturer has their own proprietary mounting rail design, each ring model must be machined to exacting tolerances for proper fit and function. Because of this, the Warne CZ Rings are able to fit right onto the receiver's dovetail with no need for a mounting base. The CZ Quick Detach Rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. Return to Zero Guaranteed, quickly detach and reattach the CZ QD rings with no loss of zero. Indexable lever allows placement of the levers in any position desired. CZ specific recoil pin for positive engagement of ring to receiver dovetail. Rings securely mount around scope using 4 Torx style T-15 socket cap screws, 25 in/lb. of torque recommended.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM (0.925") QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000071
- Mfr. No.: 1BLM
- Finish: Matte Blue
- Height: .425"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Medium
- Style: Quick-Release Rings
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 656813011957

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CZ 550 Quick Detach Scope Rings](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för CZ 550 Quick Detach Scope Rings](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CZ 550 Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled](#)

Safety Instruction Guide for CZ 550 Quick Detach Scope Rings

Introduction

Thank you for choosing the CZ 550 Quick Detach Scope Rings from Warne Mfg. Company. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope rings are compatible with your firearm's dovetail.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the scope rings regularly for signs of wear or damage.
- Do not modify the scope rings in any way, as this may compromise their safety and functionality.
- If you experience any issues or have concerns about the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope rings.
- Always check that the rings are securely tightened before using the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the firearm.
- Use eye protection and hearing protection when using firearms.
- If using in adverse weather conditions, ensure that the scope rings and optics are adequately protected from moisture and debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: Torx T15 screwdriver.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe position.

2. Installation

- Align the CZ Quick Detach Rings with the dovetail on your firearm's receiver.
- Place the rings onto the dovetail, ensuring a snug fit.
- Secure the rings using the four Torx style T15 socket cap screws provided.
- Tighten the screws to a torque of 25 in/lb. for optimal security.

3. Lever Adjustment

- After tightening, pull out on the lever and turn it to your desired position.
- Allow the lever to snap back into place, ensuring it is securely indexed.

4. Checking Zero

- After installation, verify that the scope maintains zero by firing a test shot.
- If adjustments are needed, make them slowly and carefully.

5. Detaching and Reattaching the Scope

- To detach the scope, pull out the lever and rotate it to release the rings from the dovetail.
- To reattach, align the rings with the dovetail and follow the lever adjustment steps.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- If the product reaches the end of its life, dispose of it in a manner that complies with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in fire, as it may create hazardous conditions.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CZ 550 Quick Detach Scope Rings, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Following these guidelines will help ensure your safety and the effective performance of your CZ 550 Quick Detach Scope Rings.

Säkerhetsinstruktionsguide för CZ 550 Quick Detach Scope Rings

Introduktion

Tack för att du valt CZ 550 Quick Detach Scope Rings från Warne Mfg. Company. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används säkert och effektivt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att kikarsiktesskenorna är kompatibla med ditt vapens dovetail.
- Hantera alltid vapen och tillbehör med försiktighet och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kikarsiktesskenorna för tecken på slitage eller skador.
- Modifiera inte kikarsiktesskenorna på något sätt, eftersom detta kan kompromettera deras säkerhet och funktionalitet.
- Om du upplever några problem eller har frågor om produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar kikarsiktesskenorna.
- Kontrollera alltid att skenorna är ordentligt åtdragna innan du använder vapnet.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö när du använder vapnet.
- Använd ögonskydd och hörselskydd när du använder vapen.
- Om du använder produkten i ogynnsamma väderförhållanden, se till att kikarsiktesskenorna och optiken är tillräckligt skyddade mot fukt och skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: Torx T15 skruvmejsel.
- Se till att ditt vapen är oladdat och i en säker position.

2. Installation

- Justera CZ Quick Detach Rings med dovetail på ditt vapens mottagare.
- Placera skenorna på dovetailen och säkerställ en tät passform.
- Säkra skenorna med de fyra Torxstil T15 skruvarna som medföljer.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 25 in/lb. för optimal säkerhet.

3. Spärrjustering

- Efter att ha dragit åt, dra ut spärren och vrid den till önskad position.
- Låt spärren snäppa tillbaka på plats, vilket säkerställer att den är ordentligt indexerad.

4. Kontroll av nollpunkt

- Efter installationen, verifiera att kikarsiktet behåller nollpunkten genom att avfira ett testskott.
- Om justeringar behövs, gör dem långsamt och försiktigt.

5. Frigörande och återmontering av kikarsiktet

- För att frigöra kikarsiktet, dra ut spärren och vrid den för att lossa skenorna från dovetailen.
- För att återmontera, justera skenorna med dovetailen och följ stegen för spärrjustering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Om produkten når slutet av sin livslängd, kassera den på ett sätt som följer lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i eld, eftersom det kan skapa farliga förhållanden.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller funderingar angående CZ 550 Quick Detach Scope Rings, vänligen besök tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Att följa dessa riktlinjer kommer att hjälpa till att säkerställa din säkerhet och den effektiva prestandan av dina CZ 550 Quick Detach Scope Rings.

Bezpečnostní pokyny pro CZ 550 Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CZ 550 Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled od společnosti Warne Mfg. Company. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní instrukce a pokyny pro použití, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kroužky na puškohled byly kompatibilní s rybinou vašeho střelného zařízení.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte kroužky na puškohled na známky opotřebení nebo poškození.
- Nemanipulujte s kroužky na puškohled žádným způsobem, protože by to mohlo ohrozit jejich bezpečnost a funkčnost.
- Pokud máte jakékoli problémy nebo obavy ohledně produktu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou kroužků na puškohled.
- Vždy zkontrolujte, že jsou kroužky bezpečně utažené před použitím střelné zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí při používání střelné zbraně.
- Používejte ochranu očí a sluchu při používání střelných zbraní.
- Pokud používáte v nepříznivých povětrnostních podmínkách, zajistěte, aby byly kroužky a optika dostatečně chráněny před vlhkostí a nečistotami.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák Torx T15.
- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá a v bezpečné poloze.

2. Instalace

- Zarovnejte CZ Rychle Odepínací Kroužky s rybinou na ústí vaší střelné zbraně.
- Umístěte kroužky na rybinu a ujistěte se, že dobře sedí.
- Zabezpečte kroužky pomocí čtyř šroubů typu Torx T15, které jsou součástí balení.
- Utáhněte šrouby na moment 25 in/lb pro optimální bezpečnost.

3. Úprava páčky

- Po utažení vytáhněte páčku a otočte ji na požadovanou pozici.
- Nechte páčku zapadnout zpět na místo, čímž zajistíte, že je správně indexována.

4. Kontrola nuly

- Po instalaci ověřte, že optika udržuje nulu tím, že provedete zkušební výstřel.
- Pokud jsou potřeba úpravy, provádějte je pomalu a opatrně.

5. Odejmout a znovu připevnit optiku

- Pro odpojení optiky vytáhněte páčku a otočte ji, abyste uvolnili kroužky z rybiny.
- Pro opětovné připevnění zarovnejte kroužky s rybinou a postupujte podle kroků pro úpravu páčky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními pokyny pro recyklaci.
- Pokud produkt dosáhne konce své životnosti, likvidujte ho způsobem, který splňuje místní předpisy o nakládání s odpady.
- Neličte produkt do ohně, protože by to mohlo vytvořit nebezpečné podmínky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně CZ 550 Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit vaši bezpečnost a efektivní výkon vašich CZ 550 Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled.